



Ikar Y-miniblok HWB-1.8-R-DW-55 2x1.8m steigerhaken

Productinformatie

Stevige, onderhoudsarme, dubbele intrekbare valbeveiliging met reddingslijn met zeer laag gewicht. Maakt permanente aanlijning mogelijk tijdens beweging van de gebruiker in het werkgebied.

- **Getest op scherpe rand:** JA - radius R > 0,5mm.
- **Schokdemping:** maximale schokbelasting 3 kN.
- **Behuizing:** aluminium.
- **Connectie harnas:** De draaibare Twinadapter TA 05 is geschikt voor aansluiting op elk dorsaal bevestigingspunt van een full body harnas.
- **Karabijnhaken:** 2x Steigerhaak IKV55
- **Minimale vrije valhoogte:** 4,00 m; zie gebruiksinstructie.
- **Termijn vervanging:** max. 10 jaar na datum productie.
- **Inspectieregime:**

Tenminste 1 x per jaar periodieke inspectie door Ikar-geautoriseerde inspecteur.

Blok moet geopend; dit geeft volledige zekerheid over zicht op vuil, slijtage, schade, etc.

Materiaal: Behuizing: Aluminium - Webband: Dyneema®

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -30°C tot +50°C.

Norm: EN 360

Artikelnr.	Max. aantal personen	Lengte m	Type - Model	Dimensions mm	Karabijnhaak	Max. gewicht gebruiker kg	Gewicht (kg)
19.0714-HWB1.8-R-DW-55	1	1,8	HWDB-1.8-R-DW-55	290 x 170 x 60	2 x scaffold hook IKV55	136	3,42