

## Verticale universele plaatklem met bescherming Crosby: IPNM(P)

---

### Productinformatie



Voor gebruik in bijna alle sectoren van de industrie waarbij het hijsen en transporteren geen schade aan het materiaal is toegestaan.

- Verkrijgbaar in diverse capaciteiten van 0,5 t/m 2ton
- Brede range van bekopeningen van 0 tot 38mm
- 180° draaibaar
- Extreem sterke behuizing

[... Read more](#)

---


**Materiaal:** Gelegeerd staal

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13155

## Verticale universele plaatklem met bescherming Crosby: IPNM(P)

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Bekopening mm	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Gewicht (kg)
16.012703811	0,5	0-10	0,5-IPNM10N	0-10	84	159	235	40	128	60	42	11	2,7
16.012703278	0,5	0-10	0,5-IPNM10P	0-10	82	157	221	40	145	68	48	11	2,8
16.012703738	1	0-20	1-IPNM10N	0-20	97	209	278	40	184	80	56	11	4,4
16.012703279	1	0-20	1-IPNM10P	0-20	97	195	276	40	205	82	66	11	4,5
16.012703814	1	20-37	1-IPNM10NJ	20-37	97	220	321	40	200	80	56	11	4,7
16.012703819	1	0-25	1-IPNM10NJ1	0-25	97	238	351	40	213	80	63	11	5,5
16.012703442	2	0-40	2-IPNM	0-40	153	258	396	70	296	100	161	16	14,5