Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

SS.DSS wartelend draaibaar hijsoog RVS Codipro

Productinformatie

Algemeen

Het SS.DSS roestvrijstalen hijsoog is een dubbele wartelring. Het is speciaal ontworpen voor gelijktijdig heffen en draaien van lasten. De dubbele draaibeweging zorgt voor een perfecte uitlijning met uw aanslagmiddel.

Eigenschappen

- Roestvrij stalen ring die maximale corrosieweerstand biedt.
- Draaibaar onder belasting.
- M45 t/m M56 of UNC draad verkrijgbaar op aanvraag.

... *Read more*

Materiaal: AISI 316 L
Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 1677-1
except grade/WLL

Veiligheidsfactor: 5:1

© October 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

SS.DSS wartelend draaibaar hijsoog RVS Codipro

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Draad	Torque Nm	StandardL1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Gewicht (kg)
4215SSDSSM24	2,7	M 24 (x3)	160	36	61	31	70	98	73	149	30	36	19	5,2
4215SSDSSM30	3,5	M 30 (x3.5)	250	45	61	31	70	98	73	149	30	45	19	5,2
4215SSDSSM33	3,5	M 33 (x3.5)	250	50	61	31	70	98	73	149	30	50	19	5,2
4215SSDSSM36	5	M 36 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
4215SSDSSM36x3	5	M 36 (x3)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
4215SSDSSM39	5	M 39 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,4
4215SSDSSM42	6	M 42 (x4,5)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4
4215SSDSSM42x3	6	M 42 (x3)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4

© October 2026 - All Rights Reserved