

SS.FE.DSS wartelend draaibaar hijs oog RVS Codipro



Productinformatie

Algemeen

Het SS.FE.DSS roestvrijstalen hijs oog is een dubbele wartelring. Het is speciaal ontworpen voor gelijktijdig heffen en draaien van lasten. De dubbele draaibeweging zorgt voor een perfecte uitlijning met uw aanslagmiddel.

Eigenschappen

- Roestvrij stalen ring die maximale corrosieweerstand biedt.
- Draaibaar onder belasting.
- M45 t/m M56 of UNC draad verkrijgbaar op aanvraag.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1
except grade/WLL

Veiligheidsfactor: 5:1

Artikelnr.	WLL ton	Draad	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L max. mm.	S mm	Gewicht (kg)
11.39SS.FE.DSS M 24	2,7	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
11.39SS.FE.DSS M 30	3,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
11.39SS.FE.DSS M 33	3,5	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
11.39SS.FE.DSS M 36	5	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8

Maattekening

