

FE.SEB UP wartelende oogmoer Codipro Gr.10

Productinformatie



Algemeen

De SEB oogmoer is een enkele wartelring. Uitgerust met 2 pinnen die de ring altijd perfect in de richting van het aanslagmiddel geleiden. Het is speciaal ontworpen voor hijsen, inclusief roterende lasten.

Kenmerken:

- Gradup stalen ring met een roterend bereik van 360 °.
- Draaibaar onder belasting.
- Veiliger alternatief voor C15 DIN 582 oogmoeren.
- Torque-sleuteladapter op aanvraag verkrijgbaar.

... [Read more](#)

Materiaal: Gradup hoogwaardig staal


Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1
except grade/WLL

Veiligheidsfactor: 5:1

FE.SEB UP wartelende oogmoer Codipro Gr.10

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Draad	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	L max. . mm	Gewicht (kg)
11.42FE.SEB M 8 UP	0,4	M 8 (x1,25)	6	38	45	88	80	22	0,8
11.42FE.SEB M 10 UP	0,5	M 10 (x1,50)	10	38	45	88	80	22	0,8
11.42FE.SEB M 12 UP	0,8	M 12 (x1,75)	15	38	45	88	80	22	0,8
11.42FE.SEB M 16 UP	1,4	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	22	0,8
11.42FE.SEB M 20 UP	2	M 20 (x2,5)	100	55	70	115	106	35	2,5
11.42FE.SEB M 24 UP	3,4	M 24 (x3)	160	77	94	168	155	48	6,3
11.42FE.SEB M 30 UP	5,5	M 30 (x3,5)	250	77	94	168	155	48	6,3
11.42FE.SEB M 36 UP	9	M 36 (x4)	320	77	94	168	155	48	6,3