Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Codipro wartelend hijsoog FE.DSR UP

Productinformatie

Het Codipro hijsoog FE DSR UP met inwendig draad is speciaal ontworpen voor het veilig hijsen van lasten. Het is mogelijk het hijsoog onder belasting 360° te draaien en is 180° klapbaar waardoor het oog perfect in lijn blijft met de hijsstrop.

De ingeslagen en weergegeven capaciteiten zijn de werklasten in de meest ongunstige hijssituatie. Bekijk de werklasttabel voor de WLL in diverse configuraties en hijssituaties.

Kenmerken:

- Draaibaar onder belasting.
- Bruikbaar voor elke soort hijsoperatie.
- Benodigd aandraaimoment gemarkeerd op het product.

... *Read more*

Materiaal: Gradup hoogwaardig staal
Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 1677-1
except grade/WLL

Veiligheidsfactor: 5:1

© October 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Codipro wartelend hijsoog FE.DSR UP

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Draad mm	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L max. . mm	S mm	Gewicht (kg)
4215FEDSRM8UP	0,4	M 8 (x1,25)	6	45	40	45	53	38	17	76	13	45	20	0,9
4215FEDSRM10UP	0,7	M 10 (x1,50)	10	45	40	45	53	38	17	76	13	45	20	0,9
4215FEDSRM12UP	1,05	M 12 (x1,75)	15	45	40	45	53	38	17	76	13	45	20	0,9
4215FEDSRM14UP	1,4	M 14 (x2)	30	45	40	45	53	38	17	76	13	45	20	0,9
4215FEDSRM16UP	2	M 16 (x2)	50	45	40	45	53	38	17	76	13	45	20	0,9
4215FEDSRM18UP	2,3	M 18 (x2,5)	70	62	55	60	83	55	25	115	19	62	24	2,6
4215FEDSRM20UP	2,5	M 20 (x2,5)	100	62	55	60	83	55	25	115	19	62	24	2,6
4215FEDSRM22UP	3,5	M 22 (x2,5)	120	62	55	60	83	55	25	115	19	62	24	2,6

© October 2026 - All Rights Reserved