

Codipro wartelend hijs oog FE.DSR UP



Productinformatie

Het Codipro hijs oog FE DSR UP met inwendig draad is speciaal ontworpen voor het veilig hijsen van lasten. Het is mogelijk het hijs oog onder belasting 360° te draaien en is 180° klapbaar waardoor het oog perfect in lijn blijft met de hijsstrop.

De ingeslagen en weergegeven capaciteiten zijn de werklasten in de meest ongunstige hijsituatie. Bekijk de werklattabel voor de WLL in diverse configuraties en hijsituaties.

Kenmerken:

- Draaibaar onder belasting.
- Bruikbaar voor elke soort hijsoperatie.
- Benodigd aandraaimoment gemarkeerd op het product.

Materiaal: Gradup hoogwaardig staal

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1
except grade/WLL

Veiligheidsfactor: 5:1

| Artikelnr. | WLL ton | Draad mm | Torque Nm | Amm mm | Bmm mm | Cmm mm | Dmm mm | Emm mm | Fmm mm | Gmm mm | Hmm mm | L max. mm. mm | Smm mm | Gewicht (kg) |
|---------------------|---------|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------------|
| 11.42FE.DSR M 8 UP | 0,4 | M 8 (x1,25) | 6 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 45 | 20 | 0,9 |
| 11.42FE.DSR M 10 UP | 0,7 | M 10 (x1,50) | 10 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 45 | 20 | 0,9 |
| 11.42FE.DSR M 12 UP | 1,05 | M 12 (x1,75) | 15 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 45 | 20 | 0,9 |
| 11.42FE.DSR M 14 UP | 1,4 | M 14 (x2) | 30 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 45 | 20 | 0,9 |
| 11.42FE.DSR M 16 UP | 2 | M 16 (x2) | 50 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 45 | 20 | 0,9 |
| 11.42FE.DSR M 18 UP | 2,3 | M 18 (x2,5) | 70 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 62 | 24 | 2,6 |
| 11.42FE.DSR M 20 UP | 2,5 | M 20 (x2,5) | 100 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 62 | 24 | 2,6 |
| 11.42FE.DSR M 22 UP | 3,5 | M 22 (x2,5) | 120 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 62 | 24 | 2,6 |

Maattekening

