

FE.DSS UP wartelend hijs oog Codipro Gr.10

Productinformatie



Algemeen

Het wartelend hijs oog DSS UP is speciaal ontworpen voor gelijktijdig heffen en draaien van zware lasten. De dubbele geleiding zorgt voor een perfecte uitlijning van het hijs oog met het aanslagmiddel.

Kenmerken:

- Draaibaar onder belasting.
- Bruikbaar voor elke soort hijsoperatie.
- Het aandraaimoment is gestempeld op alle hijsogen in het GRADUP-assortiment. Op aanvraag kan het product worden gecertificeerd voor sjoeren. [... Read more](#)

Eigenschappen: EN 1677-1

Materiaal: Gradup hoogwaardig staal


Markering: Volgens norm, CE, WLL, naam van de fabrikant, CE & uniek fabricatienummer.

Norm: EN 1677-1
except grade/WLL

Veiligheidsfactor: 5:1

FE.DSS UP wartelend hijs oog Codipro Gr.10

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Draad	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L Maxi mm	S mm	Gewicht (kg)
11.42FE.DSS M 24 UP	4,5	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
11.42FE.DSS M 27 UP	5,2	M 27 (x3)	200	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
11.42FE.DSS M 30 UP	7,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
11.42FE.DSS M 33 UP	8	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
11.42FE.DSS M 36 UP	10	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
11.42FE.DSS M 39 UP	12	M 39 (x4)	320	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
11.42FE.DSS M 42 UP	13	M 42 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
11.42FE.DSS M 45 UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
11.42FE.DSS M 48 UP	17	M 48 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
11.42FE.DSS M 52 UP	19	M 52 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10