

## SS.DSR wartelend draaibaar hijs oog RVS Codipro

### Productinformatie



#### Algemeen

Het wartelend hijs oog SS DSR is speciaal ontworpen voor het veilig hijsen van lasten . Door de dubbele geleding is het mogelijk het hijs oog onder belasting 360° te draaien en is 180° klapbaar waardoor het oog perfect in lijn blijft met de hijsstrop.

#### Kenmerken:

- Draaibaar onder belasting.
- Bruikbaar voor elke soort hijsoperatie.
- Te monteren met inbussleutel of momentsleutel (ook voor externe *zeskant*)  
... [Read more](#)

**Materiaal:** AISI 316 L


**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 1677-1  
*except grade/WLL*

**Veiligheidsfactor:** 5:1

## SS.DSR wartelend draaibaar hijsoog RVS Codipro

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Draad	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1mm mm	S1 mm mm	S2mm mm	Gewicht (kg)
11.49SS.DSR M 6	0,1	M 6 (x1)	4	32	30	30	39	28	13	53	9,5	15	8	16	0,3
11.49SS.DSR M 8	0,3	M 8 (x1.25)	6	32	30	30	39	28	13	53	9,5	16	8	16	0,3
11.49SS.DSR M 10	0,5	M 10 (x1.50)	10	32	30	30	39	28	13	53	9,5	16	8	16	0,3
11.49SS.DSR M 12	0,8	M 12 (x1.75)	15	32	30	30	39	28	13	53	9,5	19	8	16	0,3
11.49SS.DSR M 14	1	M 14 (x2)	30	44	40	45	53	38	17	76	13	29	8	20	0,9
11.49SS.DSR M 16	1,4	M 16 (x2)	50	44	40	45	53	38	17	76	13	26	8	20	0,9
11.49SS.DSR M 18	1,4	M 18 (x2.5)	70	44	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	1
11.49SS.DSR M 20	1,4	M 20 (x2.5)	100	44	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	1
11.49SS.DSR M 22	2,2	M 22 (x2.5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,5
11.49SS.DSR M 24	2,7	M 24 (x3)	160	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,6
11.49SS.DSR M 27	2,8	M 27 (x3)	200	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,7
11.49SS.DSR M 30	3	M 30 (x3,5)	250	62	55	58	83	56	25	115	19	47	14	24	2,8