

## Powertex Aluminium handkettingtakel PACB-S1OLP met overlastbeveiliging

### Productinformatie



### Algemeen

Compact en lichtgewicht aluminium hand kettingtakel. Hij weegt slechts ongeveer 50% van een vergelijkbaar standaard handkettingtakel. Ideaal voor bijvoorbeeld service- en onderhoudsmonteurs. Anders dan de standaard PACB-S1 takel is deze takel voorzien van een overlastbeveiliging / lastbegrenser zodat het takel niet overbelast kan worden.

### Eigenschappen

- Elke takel is dynamisch getest, 1,5 x WLL getest in de fabriek.
- Compacte, lichtgewicht constructie met aluminium deksels
- Duurzame constructie met poedercoating en vergulde framedelen
- Kettingtakel is chroom 6 vrij
- Afgedichte lagers op het kettingwiel maximaliseren de efficiëntie en het onderhoudsgemak.
- Tandwieloppervlak behandeld tegen slijtage en corrosie
- Veilige en goed afgedekte automatische rem
- Voorzien van dubbele rempalen
- Fijn gekalibreerde Europese lastketting voor een soepele werking
- Draaibare haken aan beide uiteinden maken positionering in de lijn eenvoudig
- Haken voorzien van stevige stalen veiligheidskleppen
- De haak heeft vervormingscontrolepunten die in de zijkant zijn aangebracht voor detectie van overbelasting
- RFID (chip) uitgerust voor eenvoudige service en inspectie
- QR-code voor on-site toegang tot meertalige gebruikershandleidingen
- Testcertificaat en conformiteitsverklaring bij elke takel gevoegd ... [Read more](#)

**Materiaal:** Duurzaam aluminium/staal constructie

**Markering:** Volgens norm, POWERTEX, Model, WLL, Ketting type , Serienummer, QR code/Handleiding

**Temperatuursbereik:** -10°C t/m +50°C


**Afwerking:** Poedercoating Wit (Huis) en Zwart (haken en montageplaten)

**Norm:** EN 13157, EN 818-7

**Veiligheidsfactor:** 4:1

## Powertex Aluminium handkettingtakel PACB-S1OLP met overlastbeveiliging

### Maattekening



### Technische gegevens

| Artikelnr.            | WLL ton | Hijshoogte m | Aantal parten | Type - Model    | Lastketting dia. mm | Handketting mm | Handkracht max. kg | Hand chain length m | Amm mm | Bmm mm | Cmm mm | Dmm mm | Emm mm | Fmm mm | H min mm | Gewicht (kg) |
|-----------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------------|
| 16.10PACBS100250300LP | 0,25    | 3            | 1             | PACB-S1OLP/250  | 3,0 x 9             | 2,5 x 12       | 15                 | 2,5                 | 75     | 77     | 44     | 32     | 35,5   | 21     | 225      | 2,6          |
| 16.10PACBS100250600LP | 0,25    | 6            | 1             | PACB-S1OLP/250  | 3,0 x 9             | 2,5 x 12       | 15                 | 2,5                 | 75     | 77     | 44     | 32     | 35,5   | 21     | 225      | 3,8          |
| 16.10PACBS100500300LP | 0,5     | 3            | 1             | PACB-S1OLP/500  | 4,0 x 12            | 3,5 x 16       | 19                 | 2,5                 | 92     | 89     | 51     | 34,5   | 42     | 23     | 265      | 4,6          |
| 16.10PACBS100500600LP | 0,5     | 6            | 1             | PACB-S1OLP/500  | 4,0 x 12            | 3,5 x 16       | 19                 | 2,5                 | 92     | 89     | 51     | 34,5   | 42     | 23     | 265      | 6,1          |
| 16.10PACBS101000300LP | 1       | 3            | 1             | PACB-S1OLP/1000 | 5,6 x 15,7          | 3,5 x 16       | 29                 | 2,5                 | 110    | 102    | 55     | 42,5   | 49,5   | 27     | 295      | 6,6          |
| 16.10PACBS101000600LP | 1       | 6            | 1             | PACB-S1OLP/1000 | 5,6 x 15,7          | 3,5 x 16       | 29                 | 2,5                 | 110    | 102    | 55     | 42,5   | 49,5   | 27     | 295      | 10,14        |
| 16.10PACBS102000300LP | 2       | 3            | 1             | PACB-S1OLP/2000 | 8,0 x 24            | 4,8 x 22       | 37                 | 2,5                 | 145    | 138    | 78,5   | 46,5   | 58,5   | 35     | 390      | 13,5         |
| 16.10PACBS102000600LP | 2       | 6            | 1             | PACB-S1OLP/2000 | 8,0 x 24            | 4,8 x 22       | 37                 | 2,5                 | 145    | 138    | 78,5   | 46,5   | 58,5   | 35     | 390      | 20,4         |
| 16.10PACBS103000300LP | 3       | 3            | 2             | PACB-S1OLP/3000 | 7,1 x 20,1          | 4,8 x 22       | 35                 | 2,5                 | 165    | 120    | 68     | 50     | 61,9   | 37     | 470      | 17           |
| 16.10PACBS103000600LP | 3       | 6            | 2             | PACB-S1OLP/3000 | 7,1 x 20,1          | 4,8 x 22       | 35                 | 2,5                 | 165    | 120    | 68     | 50     | 61,9   | 37     | 470      | 26,3         |