

Powertex Aluminium handkettingtakel PACB-S1OLP met overlastbeveiliging

Productinformatie



Algemeen

Compact en lichtgewicht aluminium hand kettingtakel. Hij weegt slechts ongeveer 50% van een vergelijkbaar standaard handkettingtakel. Ideaal voor bijvoorbeeld service- en onderhoudsmonteurs. Anders dan de standaard PACB-S1 takel is deze takel voorzien van een overlastbeveiliging / lastbegrenser zodat het takel niet overbelast kan worden.

Eigenschappen

- Elke takel is dynamisch getest, 1,5 x WLL getest in de fabriek.
- Compacte, lichtgewicht constructie met aluminium deksels
- Duurzame constructie met poedercoating en vergulde framedelen
- Kettingtakel is chroom 6 vrij
- Afgedichte lagere op het kettingwiel maximaliseren de efficiëntie en het onderhoudsgemak.
- Tandwieloppervlak behandeld tegen slijtage en corrosie
- Veilige en goed afgedekte automatische rem
- Voorzien van dubbele remrollen
- Fijn gekalibreerde Europese lastketting voor een soepele werking
- Draaibare haken aan beide uiteinden maken positionering in de lijn eenvoudig
- Haken voorzien van stevige stalen veiligheidskleppen
- De haak heeft vervormingscontrolepunten die in de zijkant zijn aangebracht voor detectie van overbelasting
- RFID (chip) uitgerust voor eenvoudige service en inspectie
- QR-code voor on-site toegang tot meertalige gebruikershandleidingen
- Testcertificaat en conformiteitsverklaring bij elke takel gevoegd ... [Read more](#)

Materiaal: Duurzaam aluminium/staal constructie

Markering: Volgens norm, POWERTEX, Model, WLL, Ketting type, Serienummer, QR code/Handleiding

Temperatuursbereik: -10°C t/m +50°C


Afwerking: Poedercoating Wit (Huis) en Zwart (haken en montageplaten)

Norm: EN 13157, EN 818-7

Veiligheidsfactor: 4:1

Powertex Aluminium handkettingtakel PACB-S1OLP met overlastbeveiliging

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handketting mm	Handkracht max. kg	Hand chain length m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Gewicht (kg)
16.10PACBS100250300LP	0,25	3	1	PACB-S1OLP/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6
16.10PACBS100250600LP	0,25	6	1	PACB-S1OLP/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	3,8
16.10PACBS100500300LP	0,5	3	1	PACB-S1OLP/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6
16.10PACBS100500600LP	0,5	6	1	PACB-S1OLP/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	6,1
16.10PACBS101000300LP	1	3	1	PACB-S1OLP/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6
16.10PACBS101000600LP	1	6	1	PACB-S1OLP/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	10,14
16.10PACBS102000300LP	2	3	1	PACB-S1OLP/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5
16.10PACBS102000600LP	2	6	1	PACB-S1OLP/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	20,4
16.10PACBS103000300LP	3	3	2	PACB-S1OLP/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17
16.10PACBS103000600LP	3	6	2	PACB-S1OLP/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	26,3