

RVS wals draadterminal, Blue Wave

Productinformatie

RVS draadterminal met metrisch draad. Beschikbaar in zowel rechts- als linksdraad. Ze worden aan de rvs kabel geklemd of gewalst met daarvoor bestemde klem- of wals-apparatuur.

Uiteraard kan Mennens rvs kabels op maat leveren met deze terminals aan kabeleinden gewalst.

[... Read more](#)



Materiaal: RVS - AISI 316

Markering: logo, kabeldiameter en wals-diepte


Temperatuursbereik: -50°C tot +100°C en kortstondig tot +200°C

Afwerking: Gepolijst

Waarschuwing: Niet zelf op de kabel aan te brengen zonder daarvoor geschikte wals- of klemapparatuur te gebruiken.

RVS wals draadterminal, Blue Wave

Maattekening



Technische gegevens

| Artikelnr. | KabelØ Bereik mm | MBL T ton | Draad | Draad G mm | D1 mm | D2 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | KWmm mm | Gewicht Kg/100st |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------------|
| 10.07910205N | 2 | 0,8 | M5 - Left | M5 | 2,2 | 5,5 | 80 | 24 | 42 | 4,5 | 1,4 |
| 10.07900205N | 2 | 0,8 | R* | M5 | 2,2 | 5,5 | 80 | 24 | 42 | 4,5 | 1,4 |
| 10.07900205 | 2 | 0,8 | R* | M5 | 2,2 | 5,5 | 80 | 24 | 42 | 4,5 | 1,4 |
| 10.07910205 | 2 | 0,8 | L* | M5 | 2,2 | 5,5 | 80 | 24 | 42 | 4,5 | 1,4 |
| 10.07912505N | 2,5 | 0,8 | M5 - left | M5 | 2,8 | 5,5 | 82 | 27 | 42 | 4,5 | 1,5 |
| 10.07902505N | 2,5 | 0,8 | R* | M5 | 2,8 | 5,5 | 82 | 27 | 42 | 4,5 | 1,5 |
| 10.07902505 | 2,5 | 0,8 | R* | M5 | 2,8 | 5,5 | 82 | 27 | 42 | 4,5 | 1,5 |
| 10.07912505 | 2,5 | 0,8 | L* | M5 | 2,8 | 5,5 | 82 | 27 | 42 | 4,5 | 1,5 |
| 10.07910306N | 3 | 1,2 | L* | M6 | 3,3 | 6,35 | 100 | 38 | 48 | 5,0 | 2 |
| 10.07900306N | 3 | 1,2 | R* | M6 | 3,3 | 6,35 | 100 | 38 | 48 | 5,0 | 2 |
| 10.07900306 | 3 | 1,2 | R* | M6 | 3,3 | 6,35 | 100 | 38 | 48 | 5,0 | 2 |
| 10.07910306 | 3 | 1,2 | L* | M6 | 3,3 | 6,35 | 100 | 38 | 48 | 5,0 | 2 |
| 10.07910406N | 4 | 1,2 | L* | M6 | 4,4 | 7,50 | 110 | 45 | 48 | 6,0 | 2,4 |
| 10.07900406N | 4 | 1,2 | R* | M6 | 4,4 | 7,50 | 110 | 45 | 48 | 6,0 | 2,4 |
| 10.07900406 | 4 | 1,2 | R* | M6 | 4,4 | 7,50 | 110 | 45 | 48 | 6,0 | 2,4 |
| 10.07910406 | 4 | 1,2 | L* | M6 | 4,4 | 7,50 | 110 | 45 | 48 | 6,0 | 2,4 |
| 10.07910408N | 4 | 1,7 | L* | M8 | 4,4 | 7,50 | 117 | 45 | 57 | 6,0 | 3 |
| 10.07900408N | 4 | 1,7 | R* | M8 | 4,4 | 7,50 | 117 | 45 | 57 | 6,0 | 3 |
| 10.07900408 | 4 | 1,7 | R* | M8 | 4,4 | 7,50 | 117 | 45 | 57 | 6,0 | 3 |
| 10.07910408 | 4 | 1,7 | L* | M8 | 4,4 | 7,50 | 117 | 45 | 57 | 6,0 | 3 |
| 10.07910508N | 5 | 2,2 | L* | M8 | 5,3 | 9,0 | 123 | 51 | 57 | 7,0 | 4 |
| 10.07900508N | 5 | 2,2 | R* | M8 | 5,3 | 9,00 | 123 | 51 | 57 | 7,0 | 4 |

RVS wals draadterminal, Blue Wave

Technische gegevens

| Artikelnr. | KabelØ Bereik mm | MBL T ton | Draad | Draad G mm | D1 mm | D2 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | KWmm mm | Gewicht Kg/100st |
|--------------|------------------------|-----------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------------|
| 10.07900508 | 5 | 2,2 | R* | M8 | 5,3 | 9,00 | 123 | 51 | 57 | 7,0 | 4 |
| 10.07910508 | 5 | 2,2 | L* | M8 | 5,3 | 9,0 | 123 | 51 | 57 | 7,0 | 4 |
| 10.07910510N | 5 | 2,5 | L* | M10 | 5,3 | 9,00 | 130 | 51 | 63 | 7,0 | 4,5 |
| 10.07900510N | 5 | 2,5 | R* | M10 | 5,3 | 9,00 | 130 | 51 | 63 | 7,0 | 4,5 |
| 10.07900510 | 5 | 2,5 | R* | M10 | 5,3 | 9,00 | 130 | 51 | 63 | 7,0 | 4,5 |
| 10.07910510 | 5 | 2,5 | L* | M10 | 5,3 | 9,00 | 130 | 51 | 63 | 7,0 | 4,5 |
| 10.07910610N | 6 | 3,5 | L* | M10 | 6,5 | 12,58 | 145 | 64 | 63 | 11 | 8,4 |
| 10.07900610N | 6 | 3,5 | R* | M10 | 6,5 | 12,58 | 145 | 64 | 63 | 11 | 8,4 |
| 10.07900610 | 6 | 3,5 | R* | M10 | 6,5 | 12,58 | 145 | 64 | 63 | 11 | 8,4 |
| 10.07910610 | 6 | 3,5 | L* | M10 | 6,5 | 12,58 | 145 | 64 | 63 | 11 | 8,4 |
| 10.07910612N | 6 | 5,1 | L* | M12 | 6,5 | 12,58 | 162 | 64 | 80 | 11 | 11 |
| 10.07900612N | 6 | 5,1 | R* | M12 | 6,5 | 12,58 | 162 | 64 | 80 | 11 | 11 |
| 10.07900612 | 6 | 5,1 | R* | M12 | 6,5 | 12,58 | 162 | 64 | 80 | 11 | 11 |
| 10.07910612 | 6 | 5,1 | L* | M12 | 6,5 | 12,58 | 162 | 64 | 80 | 11 | 11 |
| 10.07910712N | 7 | 5,1 | L* | M12 | 7,5 | 14,20 | 170 | 70 | 80 | 12 | 13,3 |
| 10.07900712N | 7 | 5,1 | R* | M12 | 7,5 | 14,20 | 170 | 70 | 80 | 12 | 13,3 |
| 10.07900712 | 7 | 5,1 | R* | M12 | 7,5 | 14,20 | 170 | 70 | 80 | 12 | 13,3 |
| 10.07910712 | 7 | 5,1 | L* | M12 | 7,5 | 14,20 | 170 | 70 | 80 | 12 | 13,3 |
| 10.07910714N | 7 | 6,8 | L* | M14 | 7,5 | 14,20 | 180 | 70 | 89 | 12 | 16 |
| 10.07900714N | 7 | 6,8 | R* | M14 | 7,5 | 14,20 | 180 | 70 | 89 | 12 | 16 |
| 10.07900714 | 7 | 6,8 | R* | M14 | 7,5 | 14,20 | 180 | 70 | 89 | 12 | 16 |
| 10.07910714 | 7 | 6,8 | L* | M14 | 7,5 | 14,20 | 180 | 70 | 89 | 12 | 16 |
| 10.07910812N | 8 | 5,1 | L* | M12 | 8,4 | 16,00 | 185 | 83 | 80 | 14 | 19,2 |
| 10.07900812N | 8 | 5,1 | R* | M12 | 8,4 | 16,00 | 185 | 83 | 80 | 14 | 19,2 |
| 10.07900812 | 8 | 5,1 | R* | M12 | 8,4 | 16,00 | 185 | 83 | 80 | 14 | 19,2 |
| 10.07910812 | 8 | 5,1 | L* | M12 | 8,4 | 16,00 | 185 | 83 | 80 | 14 | 19,2 |
| 10.07910814N | 8 | 6,9 | L* | M14 | 8,4 | 16,00 | 194 | 83 | 89 | 14 | 20 |
| 10.07900814N | 8 | 6,9 | R* | M14 | 8,4 | 16,00 | 194 | 83 | 89 | 14 | 20 |
| 10.07900814 | 8 | 6,9 | R* | M14 | 8,4 | 16,00 | 194 | 83 | 89 | 14 | 20 |
| 10.07910814 | 8 | 6,9 | L* | M14 | 8,4 | 16,00 | 194 | 83 | 89 | 14 | 20 |
| 10.07910816N | 8 | 8,7 | L* | M16 | 8,4 | 16,00 | 203 | 83 | 100 | 14 | 23 |

RVS wals draadterminal, Blue Wave

Technische gegevens

| Artikelnr. | KabelØ Bereik mm | MBL T ton | Draad | Draad G mm | D1 mm | D2 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | KWmm mm | Gewicht Kg/100st |
|---------------|------------------------|-----------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------------|
| 10.07900816N | 8 | 8,7 | R* | M16 | 8,4 | 16,00 | 203 | 83 | 100 | 14 | 23 |
| 10.07900816 | 8 | 8,7 | R* | M16 | 8,4 | 16,00 | 203 | 83 | 100 | 14 | 23 |
| 10.07910816 | 8 | 8,7 | L* | M16 | 8,4 | 16,00 | 203 | 83 | 100 | 14 | 23 |
| 10.07911016N | 10 | 9,4 | L* | M16 | 10,5 | 17,80 | 210 | 89 | 100 | 15 | 35 |
| 10.07901016N | 10 | 9,4 | R* | M16 | 10,5 | 17,80 | 210 | 89 | 100 | 15 | 35 |
| 10.07901016 | 10 | 9,4 | R* | M16 | 10,5 | 17,80 | 210 | 89 | 100 | 15 | 35 |
| 10.07911016 | 10 | 9,4 | L* | M16 | 10,5 | 17,80 | 210 | 89 | 100 | 15 | 35 |
| 10.07911020N | 10 | 9,7 | L* | M20 | 10,5 | 17,80 | 230 | 89 | 120 | 15 | 35 |
| 10.07901020N | 10 | 9,7 | R* | M20 | 10,5 | 17,80 | 230 | 89 | 120 | 15 | 35 |
| 10.07901020 | 10 | 9,7 | R* | M20 | 10,5 | 17,80 | 230 | 89 | 120 | 15 | 35 |
| 10.07911020 | 10 | 9,7 | L* | M20 | 10,5 | 17,80 | 230 | 89 | 120 | 15 | 35 |
| 10.07911220N | 12 | 11,4 | L* | M20 | 12,5 | 20,00 | 249 | 105 | 120 | 17 | 45 |
| 10.07901220N | 12 | 11,4 | R* | M20 | 12,5 | 20,00 | 249 | 105 | 120 | 17 | 45 |
| 10.07901220 | 12 | 11,4 | R* | M20 | 12,5 | 20,00 | 249 | 105 | 120 | 17 | 45 |
| 10.07911220 | 12 | 11,4 | L* | M20 | 12,5 | 20,00 | 249 | 105 | 120 | 17 | 45 |
| 10.07911220XN | 12 | 14,2 | L* | M20 | 12,5 | 21,40 | 265 | 120 | 120 | 19 | 50 |
| 10.07901220XN | 12 | 14,2 | R* | M20 | 12,5 | 21,40 | 265 | 120 | 120 | 19 | 50 |
| 10.07901220X | 12 | 14,2 | R* | M20 | 12,5 | 21,40 | 265 | 120 | 120 | 19 | 50 |
| 10.07911220X | 12 | 14,2 | L* | M20 | 12,5 | 21,40 | 265 | 120 | 120 | 19 | 50 |
| 10.07911422N | 14 | 15,9 | L* | M22 | 14,8 | 25,00 | 308 | 140 | 140 | 22 | 76,8 |
| 10.07901422N | 14 | 15,9 | R* | M22 | 14,8 | 25,00 | 308 | 140 | 140 | 22 | 76,8 |
| 10.07901422 | 14 | 15,9 | R* | M22 | 14,8 | 25,00 | 308 | 140 | 140 | 22 | 76,8 |
| 10.07911422 | 14 | 15,9 | L* | M22 | 14,8 | 25,00 | 308 | 140 | 140 | 22 | 76,8 |
| 10.07911622N | 16 | 18,2 | L* | M22 | 17,0 | 28,00 | 333 | 160 | 140 | 25 | 97,8 |
| 10.07901622N | 16 | 18,2 | R* | M22 | 17,0 | 28,00 | 333 | 160 | 140 | 25 | 97,8 |
| 10.07901622 | 16 | 18,2 | R* | M22 | 17,0 | 28,00 | 333 | 160 | 140 | 25 | 97,8 |
| 10.07911622 | 16 | 18,2 | L* | M22 | 17,0 | 28,00 | 333 | 160 | 140 | 25 | 97,8 |
| 10.07911624N | 16 | 19,4 | L* | M24 | 17,0 | 28,00 | 363 | 160 | 170 | 25 | 111 |
| 10.07901624N | 16 | 19,4 | R* | M24 | 17,0 | 28,00 | 363 | 160 | 170 | 25 | 111 |
| 10.07901624 | 16 | 19,4 | R* | M24 | 17,0 | 28,00 | 363 | 160 | 170 | 25 | 111 |
| 10.07911624 | 16 | 19,4 | L* | M24 | 17,0 | 28,00 | 363 | 160 | 170 | 25 | 111 |

RVS wals draadterminal, Blue Wave

Technische gegevens

| Artikelnr. | KabelØ Bereik mm | MBL T ton | Draad | Draad G mm | D1 mm | D2 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | KWmm mm | Gewicht Kg/100st |
|--------------|------------------------|-----------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------------|
| 10.07911927N | 19 | 23 | L* | M27 | 20,0 | 34,50 | 425 | 200 | 180 | 30 | 209 |
| 10.07901927N | 19 | 23 | R* | M27 | 20,0 | 34,50 | 425 | 200 | 180 | 30 | 209 |
| 10.07901927 | 19 | 23 | R* | M27 | 20,0 | 34,50 | 425 | 200 | 180 | 30 | 209 |
| 10.07911927 | 19 | 23 | L* | M27 | 20,0 | 34,50 | 425 | 200 | 180 | 30 | 209 |
| 10.07912230N | 22 | 28 | L* | M30 | 23,5 | 40,50 | 480 | 230 | 200 | 36 | 314 |
| 10.07902230N | 22 | 28 | R* | M30 | 23,5 | 40,50 | 480 | 230 | 200 | 36 | 314 |
| 10.07902230 | 22 | 28 | R* | M30 | 23,5 | 40,50 | 480 | 230 | 200 | 36 | 314 |
| 10.07912230 | 22 | 28 | L* | M30 | 23,5 | 40,50 | 480 | 230 | 200 | 36 | 314 |
| 10.07912636N | 26 | 41 | L* | M36 | 27,5 | 46,00 | 550 | 280 | 220 | 41 | 470 |
| 10.07902636N | 26 | 41 | R* | M36 | 27,5 | 46,00 | 550 | 280 | 220 | 41 | 470 |
| 10.07902636 | 26 | 41 | R* | M36 | 27,5 | 46,00 | 550 | 280 | 220 | 41 | 470 |
| 10.07912636 | 26 | 41 | L* | M36 | 27,5 | 46,00 | 550 | 280 | 220 | 41 | 470 |