

RVS Toggle Terminal, Blue Wave

Productinformatie



RVS wals terminals behoren tot een van de de meest gebruikte eindfittingen. Ze worden aan de rvs kabel geklemd of gewalst met daarvoor bestemde klem- of wals-apparatuur. Ze zijn verkrijgbaar in gaffel-, oog-, toggle-, draad / stud- uitvoering al dan niet in combinatie met een spanschroef.

Uiteraard kan Mennens rvs kabels op maat leveren met deze terminals aan de kabeleinden gewalst.

... [Read more](#)

Materiaal: RVS - AISI 316

Markering: logo, kabeldiameter en wals-diepte


Temperatuursbereik: -50°C tot +100°C en kortstondig tot +200°C

Afwerking: Gepolijst

Waarschuwing: Niet zelf op de kabel aan te brengen zonder daarvoor geschikte wals- of klemapparatuur te gebruiken.

RVS Toggle Terminal, Blue Wave

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Pin diameter mm	MBL T ton	A mm	B mm	D mm	L1mm mm	L2mm mm	L3 mm mm	Gewicht Kg/100st
1207500603	3	6,35	1,3	8	17	6,35	81	38	14	4,3
1207500804	4	8	1,7	10	25	7,5	94	45	18	6,9
1207509505	5	9,5	2,4	12	27	9	116	51	23	13,8
1207501206X	6	11	4,7	15	29	12,58	135	64	30	27,3
1207501308	8	12,7	6,5	18	33	16	198	83	35	37,5
1207501610	10	15,9	9,7	20	41	17,8	192	89	35	64,3