

RVS draadterminal - inwendig draad, Blue Wave

Productinformatie



RVS draadterminal met rechtshandig inwendig metrisch draad.
Ze worden aan de rvs kabel geklemd of gewalst met daarvoor bestemde klem- of wals-apparatuur.

Uiteraard kan Mennens rvs kabels op maat leveren met deze terminals aan kabeleinden gewalst.

... [Read more](#)

Materiaal: RVS - AISI 316

Markering: logo, kabeldiameter en wals-diepte


Temperatuursbereik: -50°C tot +100°C en kortstondig tot +200°C

Afwerking: Gepolijst

Waarschuwing: Niet zelf op de kabel aan te brengen zonder daarvoor geschikte wals- of klemapparatuur te gebruiken.

RVS draadterminal - inwendig draad, Blue Wave

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	MBL T ton	Draad	D1 mm	D2 mm	D3 mm	G mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Gewicht Kg/100st
1207980305	3	0,8	M5	3,3	6,35	7,13	M5	77	38	20	27	1,3
1207980305L	3	0,8	M5	3,3	6,35	7,13	M5	92	38	35	42	1,6
1209870406	4	1,25	M6	4,4	7,5	8	M6	83,5	45	20	27	1,8
1207980406L	4	1,25	M6	4,4	7,5	8	M6	98,5	45	35	43	2,1
1207980506	5	1,25	M6	5,3	9	9	M6	90	51	20	30	2,8
1207980506L	5	1,25	M6	5,3	9	9	M6	105	51	35	45	3,2
1207980508	5	2,35	M8	5,3	9	12,58	M8	112	51	40	47	5,4
12070608	6	2,35	M8	6,5	12,58	12,58	M8	109,5	64	25	33,5	7,2
1207980608L	6	2,35	M8	6,5	12,58	12,58	M8	125,5	64	40	47	8,2
1207980610	6	3,5	M10	6,5	12,6	16	M10	126,5	64	40	50	10,5
1207980810	8	3,5	M10	8,4	16	16	M10	140	83	40	47	15,4
1207980812	8	5,1	M12	8,4	16	17,8	M12	147	83	40	48	16,7
1207981012	10	5,1	M12	10,5	17,8	17,8	M12	150	89	40	47	19,4
1207981016	10	8	M16	10,5	17,8	22	M16	152	89	40	45	20,7