

## 3M™ Protecta® vallijn touw 1260350 / 51 / 53

### Productinformatie



3M™ Protecta® valbeveiligingslijnen met schokdemper zijn streng getest en wordt uitsluitend de meest innovatieve en betrouwbare schokabsorberende technologie gebruikt. Van steigers, masten en daken tot stalen frames en telecommorens geven deze verbindingssystemen u bescherming tegen vallen. Ons uitgebreid assortiment is sterk, lichtgewicht en met een valstopcapaciteit tot wel 130 kg kunt u de klus op een veilige manier klaren.

**Levensduur** : max. 10 jaar vanaf productiedatum.

#### Kenmerken:

- Max. 130 kg toelaatbaar gewicht maakt een groter bereik van gebruikers mogelijk.
- Klein en compact schokdemperpakket.
- Etiketten volledig bedekt voor identificatie op lange termijn.
- Lichtgewicht. Helpt het draaggewicht van uw middelen te verminderen.
- ø 10,5 mm touw voor eenvoudig en flexibel gebruik.
- Beschikbaar in versies met één of twee benen
- Beschikbaar met verschillende verbindingshaken / connectoren (zie afbeeldingen)

... [Read more](#)

**Materiaal:** Touw, Haken verzinkt staal

**Markering:** Volgens norm, CE

**Temperatuursbereik:** -35°C t/m +57°C

**Norm:** EN 355

## 3M™ Protecta® vallijn touw 1260350 / 51 / 53

### Technische gegevens

Artikelnr.	Max. aantal personen	Lengte m	Type - Model	Aantal benen	Max. gewicht gebruiker kg	Gewicht (kg)
1260350	1	2	1260350	1	130	0,8
1260353	1	2	1260353	1	130	0,8
1260351	1	1,8	1260351	2	130	1,4