

3M™ Protecta® vallijn touw 1260350 / 51 / 52 / 53



Productinformatie

3M™ Protecta® valbeveiligingslijnen met schokdemper zijn streng getest en wordt uitsluitend de meest innovatieve en betrouwbare schokabsorberende technologie gebruikt. Van steigers, masten en daken tot stalen frames en telecomtorens geven deze verbindingssystemen u bescherming tegen vallen. Ons uitgebreid assortiment is sterk, lichtgewicht en met een valstopcapaciteit tot wel 130 kg kunt u de klus op een veilige manier klaren.

Levensduur : max. 10 jaar vanaf productiedatum.

Kenmerken:

- Max. 130 kg toelaatbaar gewicht maakt een groter bereik van gebruikers mogelijk.
- Klein en compact schokdemperpakket.
- Etiket volledig bedekt voor identificatie op lange termijn.
- Lichtgewicht. Helpt het draaggewicht van uw middelen te verminderen.
- ø 10,5 mm touw voor eenvoudig en flexibel gebruik.
- Beschikbaar in versies met één of twee benen
- Beschikbaar met verschillende verbindingshaken / connectoren (zie afbeeldingen)

Materiaal: Touw, Haken verzinkt staal

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuurbereik: -35°C t/m +57°C

Norm: EN 355

Artikelnr.	Max. aantal personen	Lengte m	Aantal benen	Max. gewicht gebruiker kg	Gewicht (kg)
19.04.1260331	1	2	1	130	0,8
19.04.1260334	1	2	1	130	0,8
19.04.1260332	1	1,8	2	130	1,4
19.04.1260333	1	1,8	2	130	1,4