

Valbeveiligiger Petzl ASAP LOCK



Productinformatie

De ASAP LOCK mobiele valbeveiligiger is ontworpen om het gebruik tijdens touwklimmen te vergemakkelijken. Bij normaal gebruik beweegt het apparaat vrij langs het touw zonder enige handmatige tussenkomst en volgt het de gebruiker in al zijn/haar bewegingen. Bij een schokbelasting of plotselinge versnelling vergrendelt de valbeveiligiger zich op het touw en stopt de gebruiker. De geïntegreerde vergrendelingsfunctie stelt de gebruiker in staat het apparaat te immobiliseren om de potentiële valafstand te verkleinen. De verbindingsarm maakt het systeem valbestendig bij het passeren van tussenliggende ankers.

Toepassing en eigenschappen:

Constante valbeveiliging:

- stopt vallen, glijden en ongecontroleerde afdalingen
- werkt op verticaal of schuin touw
- vergrendelt op het touw, zelfs als het tijdens de val wordt vastgegrepen

Geïntegreerde vergrendelingsfunctie:

Hierdoor kan de gebruiker het apparaat immobiliseren om de potentiële valafstand te verkleinen. Bij harde wind voorkomt deze functie ook dat het touw omhoog wordt geblazen.

Eenvoudig in gebruik en effectief:

- beweegt omhoog of omlaag langs het touw, zonder enige handmatige bediening
- eenvoudig te installeren en te verwijderen op elk punt op het touw
- verbindingsarm maakt het systeem valbestendig bij het passeren van tussenliggende ankers

Gebruikt met een energieabsorber om op afstand van het touw te werken: ASAP'SORBER of ASAP'SORBER AXESS. Deze laatste kan worden gebruikt voor lasten tot 250 kg in reddingsituaties voor twee personen

Max. toelaatbaar gewicht: 130 kg.

Termijn vervanging: max. 10 jaar.

Extra informatie betreft normeringen:

- CE EN 12841 type A bij gebruik met een ASAP'SORBER of ASAP'SORBER AXESS energieabsorber en een 10-13 mm EN 1891 type A touw
- CE EN 353-2 bij gebruik met een ASAP'SORBER of ASAP'SORBER AXESS energieabsorber en een AXIS 11 mm touw met genaaid uiteinde
- CE EN 353-2 bij gebruik met een ASAP'SORBER of ASAP'SORBER AXESS energieabsorber en een ASAP AXIS 11 mm touw
- CE EN 353-2 bij gebruik met een ASAP'SORBER of ASAP'SORBER AXESS energieabsorber en een PARALLEL 10,5 mm touw met genaaid uiteinde

Materiaal: aluminium, RVS staal, nylon
Markering: Volgens norm, CE
Temperatuursbereik: -20°C tot +50°C
Norm: EN 353-2, EN 12841

Artikelnr.	Max. belasting kg	Gewicht (kg)
19.04B071BA00	140	0,425