

Dynamometer Dynafor™ Pro

Productinformatie



Deze robuuste uiterst nauwkeurige draadloze digitale trekkrachtmeter met een nauwkeurigheid van 0,2% is bestand tegen schokken en weersinvloeden en daardoor geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Specificaties:

- Breed assortiment van 1 tot 250t.
- Nauwkeurigheid 0,2% meetbereik.
- Compatibel met standaard hijsaccessoires.
- Draadloos bereik 30m met elk Android- of iOS-apparaat (via gratis Dynafor app).
- Voldoet aan de huidige normen.
- Precisie en traceerbaarheid geregistreerd middels een kalibratiecertificaat (5 punten).
- IP 65

Opties:

- Afzonderlijk handheld-display dynafor™ HHD, draadloos bereik van 400m mogelijk
- Display met hoge zichtbaarheid dynafor™ AL63, draadloos bereik van 200m mogelijk.
- IP 67

... [Read more](#)


Materiaal: Staal, Aluminium

Markering: CE, UKCA-marked

Temperatuursbereik: -20°C t/m +50°C

Dynamometer Dynafor™ Pro

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Gewicht (kg)
16.50293369	dynafor™ Pro 1t	1	216	192,8	21,5	79	23	39	0,7
16.50293379	dynafor™ Pro 3,2t	3,2	357	301,8	57,4	132	61	65	0,86
16.50293389	dynafor™ Pro 6,5t	6,5	446	371,2	78,8	152	90	91	1,6
16.50293399	dynafor™ Pro 15t	15	559	454,2	107,6	196	129	133,5	3,66
16.50293409	dynafor™ Pro 25t	25	797	609,1	162,1	329	180	-	5,33
16.50293419	dynafor™ Pro 50t	50	216	193,8	21,5	92	23	39	11,45
16.50293429	dynafor™ Pro 100t	100	248	214,1	28,8	113	32	39	27,48
16.50293439	dynafor™ Pro 250t	250	319	269,8	46,5	119	51	62	97,98