MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Polyethyleen 3 strengs

Productinformatie



Algemeen: Touw uit polyethyleen voor algemene toepassingen.

Ontwerp: 3-strengs.

Dichtheid: 0,93 (drijft).

Verlenging: Ca. 18%.

... *Read more*

Materiaal: Polyethyleen. Goed bestand tegen verrotting en met een relatief hoge verlenging.
Temperatuursbereik: Ca. 130°C.
Afwerking: Oranje.

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Polyethyleen 3 strengs

Technische gegevens

Artikelnr.	Diameter mm	MBF (kN)	MBL T ton	Rope ends	Gewicht kg/110m
300300600000040	6	3,9	0,4	Plain ends	3,6
300300800000040	8	6,8	0,7	Plain ends	5,2
300301000000040	10	10,7	1,1	Plain ends	5,4
300301200000040	12	15,6	1,6	Plain ends	7,9
300301400000040	14	20,6	2,1	Plain ends	10,5
300301600000040	16	27,4	2,8	Plain ends	14,1
300301800000040	18	34,3	3,5	Plain ends	17,7
300302000000040	20	42,1	4,3	Plain ends	22
300302200000040	22	50	5,1	Plain ends	26,7
300302400000040	24	59,8	6,1	Plain ends	32,5
300302800000040	28	80,4	8,2	Plain ends	43,2

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved