



Polyethyleen 3 strengs

Productinformatie

Algemeen: Touw uit polyethyleen voor algemene toepassingen.

Ontwerp: 3-strengs.

Dichtheid: 0,93 (drijft).

Verlenging: Ca. 18%.

Materiaal: Polyethyleen. Goed bestand tegen verrotting en met een relatief hoge verlenging.

Temperatuursbereik: Ca. 130°C.

Afwerking: Oranje.

| Artikelnr. | Diameter mm | MBF (kN) | MBL T | Rope ends | Gewicht kg/110m |
|-------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 12.03PET060C11 | 6 | 3,9 | 0,4 | Plain ends | 3,6 |
| 12.03PET080C11 | 8 | 6,8 | 0,7 | Plain ends | 5,2 |
| 12.03PET100C11 | 10 | 10,7 | 1,1 | Plain ends | 5,4 |
| 12.03PET120C11 | 12 | 15,6 | 1,6 | Plain ends | 7,9 |
| 12.03PET140C11 | 14 | 20,6 | 2,1 | Plain ends | 10,5 |
| 12.03PET160C11 | 16 | 27,4 | 2,8 | Plain ends | 14,1 |
| 12.03PET180C11 | 18 | 34,3 | 3,5 | Plain ends | 17,7 |
| 12.03PET200C11 | 20 | 42,1 | 4,3 | Plain ends | 22 |
| 12.03PET220C11 | 22 | 50 | 5,1 | Plain ends | 26,7 |
| 12.03PET240C11 | 24 | 59,8 | 6,1 | Plain ends | 32,5 |
| 12.03PET280C11 | 28 | 80,4 | 8,2 | Plain ends | 43,2 |