

Polypropylene touw 3-strengs

Productinformatie



Algemeen: Touw geschikt voor algemene toepassingen. Bestand tegen verrotting, meeste zuren en basen. De vezel is UV-gestabiliseerd tegen zonlicht.

Standaard opmaak: 220 mtr (4-16mm op haspel 18-48mm op tros)

Dichtheid: 0,91 (drijft)

Smeltpunt: ca. 165°C

Verlenging: ca. 30%

Sterkte nat/droog: 100%

Absorberen schokken: zeer goed

Absorberen water: niet

Weerstand tegen slijtage: Goed

Norm: EN ISO 1346:2004

... [Read more](#)

Materiaal: Polypropylene

Markering: Volgens norm

Norm: EN ISO 1346

Polypropylene touw 3-strengs

Technische gegevens

| Artikelnr. | Diameter mm | Lengte m | MBL kN | Rope ends | Gewicht kg/220m |
|------------------|-------------|----------|--------|------------|-----------------|
| 12.03PPE040OEC22 | 4 | 220 | 2,7 | Plain ends | 1,6 |
| 12.03PPE050OEC22 | 5 | 220 | 3,9 | Plain ends | 2,4 |
| 12.03PPE060OEC22 | 6 | 220 | 5,4 | Plain ends | 3,7 |
| 12.03PPE080OEC22 | 8 | 220 | 9,4 | Plain ends | 6,6 |
| 12.03PPE100OEC22 | 10 | 220 | 14 | Plain ends | 10 |
| 12.03PPE120OEC22 | 12 | 220 | 19,9 | Plain ends | 14,5 |
| 12.03PPE140OEC22 | 14 | 220 | 27,4 | Plain ends | 20 |
| 12.03PPE160OEC22 | 16 | 220 | 34,3 | Plain ends | 25,5 |
| 12.03PPE180OEC22 | 18 | 220 | 43,6 | Plain ends | 32,5 |
| 12.03PPE200OEC22 | 20 | 220 | 52,7 | Plain ends | 39,5 |
| 12.03PPE220OEC22 | 22 | 220 | 63,7 | Plain ends | 48,5 |
| 12.03PPE240OEC22 | 24 | 220 | 74,5 | Plain ends | 57 |
| 12.03PPE260OEC22 | 26 | 220 | 87,8 | Plain ends | 67 |
| 12.03PPE280OEC22 | 28 | 220 | 99,1 | Plain ends | 78 |
| 12.03PPE320OEC22 | 32 | 220 | 126 | Plain ends | 101 |
| 12.03PPE360OEC22 | 36 | 220 | 158 | Plain ends | 129 |
| 12.03PPE400OEC22 | 40 | 220 | 190 | Plain ends | 158 |
| 12.03PPE440OEC22 | 44 | 220 | 229 | Plain ends | 194 |
| 12.03PPE480OEC22 | 48 | 220 | 266 | Plain ends | 229 |