

RVS Handler - Tirex SS

Productinformatie

**Algemeen:**

RVS Hand- & tandwiellier capaciteit 150 t/m 300 kg Roestvrij stalen bodemplaat.

Een nieuwe generatie compacte lieren waar gebruik gemaakt wordt van de eigenschappen van composietmaterialen en RVS . Geschikt voor hijsen en / of trekken.

Technische eigenschappen:

- Geschikt voor hijsen en trekken.
- Voor binnen- en buitengebruik.
- Kabel kan op verschillende manieren uit het toestel geleid worden (meer dan 250°)
- Reductie in een gesloten behuizing.
- Automatische rem.
- Met roestvrij stalen veer en pallen.
- Afneembare slinger.
- Hoge kracht / compact en dichtheidsverhouding.

... [Read more](#)


Materiaal: Composiet / RVS

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157

RVS Handler - Tirex SS

Maattekening



Technische gegevens

| Artikelnr. | WLL ton | Type - Model | Kabeldia. mm | WLL top layer ton | Lagen # | Lift per crank revolution mm | Handkracht max. kg | Max. drum capacity m | Gewicht (kg) |
|----------------|---------|--------------|--------------|-------------------|---------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| TIREX 150 INOX | 0,25 | TIREX150INOX | 4 | 0,15 | 6 | 40 | 8 | 24 | 3,7 |
| TIREX 300 INOX | 0,4 | TIREX300INOX | 5 | 0,3 | 3 | 41 | 14 | 8,5 | 3,7 |