



Machineheffer GKS-Perfekt

Productinformatie

De GKS hydraulische krikken voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Ze worden al tientallen jaren wereldwijd beproefd en getest, ze zijn robuust en bijzonder duurzaam. Ze worden voor aflevering 100% gecontroleerd en getest. Op deze manier garanderen we perfecte functionaliteit. Een praktisch apparaat voor universeel gebruik op elke locatie zowel binnenshuis als buitenshuis.

Kenmerken:

- Gesmede teen gemaakt van zeer sterk, gehard materiaal. Smeden resulteert in een zeer hoge veiligheidsmarge (overtreft EU-verordening 2006/42/EG).
- Een pin aan de achterkant zorgt voor een correcte ophanging van de teen
- Verdubbeling/vermenigvuldiging van het draagvermogen door gebruik van twee of meer hefwerktuigen.
- Bij gebruik van de PV handpomp (of PE elektrische pomp of de Quadro Synchron printunit optioneel) is bediening door één persoon mogelijk.
- Gelijke belastbaarheid op kopplaat en teen.

Artikelnr.	WLL ton	Type - Model	Slag mm	Loading height min.-max. mm	Loading height - top plate mm	No. of lifting positions	Working pressure (bar)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht (kg)
16.35GKSV5	5	V5	140	15 - 136	252	3	520	285	235	252	15	140	21,6
16.35GKSV10	10	V10	160	20 - 170	310	4	520	357	260	310	20	160	32,4
16.35GKSV15	15	V15	160	25 - 175	318	4	520	403	320	318	25	160	52
16.35GKSV20	20	V20	160	25 - 160	325	3	520	425	326	325	30	160	70,8

Maattekening

