



S-501 aanwalsgaffel

Productinformatie

Algemeen: Aanwalsterminal voor staalkabel.

Efficiëntie: 100% (idem MBL staalkabel).

Afwerking: Niet verzinkt.

Veiligheidsfactor: 5:1

| Artikelnr. | KabelØ Bereik mm | Max. after swage dia mm | Amm mm | Bmm mm | Cmm mm | Dmm mm | Emm mm | Fmm mm | Hmm mm | Lmm mm | Mmm mm | Nmm mm | Gewicht (kg) |
|--------------|------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 10.061039021 | 6 | 11,7 | 122 | 12,7 | 35,1 | 17,5 | 6,85 | 54,0 | 17,5 | 102 | 9,65 | 38,1 | 0,24 |
| 10.061039049 | 8 | 18 | 159 | 19,6 | 41,1 | 20,6 | 8,65 | 81,0 | 20,6 | 135 | 11,9 | 44,5 | 0,51 |
| 10.061039067 | 9-10 | 18 | 159 | 19,6 | 41,1 | 20,6 | 10,4 | 81,0 | 20,6 | 135 | 11,9 | 44,5 | 0,59 |
| 10.061039085 | 11-12 | 23,1 | 198 | 24,9 | 51,0 | 25,4 | 12,2 | 108 | 25,4 | 170 | 14,2 | 51,0 | 0,94 |
| 10.061039101 | 13 | 23,1 | 198 | 24,9 | 51,0 | 25,4 | 14,0 | 108 | 25,4 | 170 | 14,2 | 51,0 | 0,94 |
| 10.061039129 | 14 | 29,5 | 241 | 31,8 | 60,5 | 30,2 | 15,5 | 135 | 31,8 | 207 | 17,3 | 57,0 | 2,12 |
| 10.061039147 | 16 | 29,5 | 241 | 31,8 | 60,5 | 30,2 | 17,0 | 135 | 31,8 | 207 | 17,3 | 57,0 | 2,05 |
| 10.061039165 | 18-20 | 36,1 | 294 | 39,4 | 70,0 | 35,1 | 20,3 | 162 | 38,1 | 254 | 20,3 | 70,0 | 3,62 |
| 10.061039183 | 22 | 39,4 | 341 | 43,2 | 79,5 | 41,1 | 23,9 | 189 | 44,5 | 295 | 23,9 | 82,5 | 5,23 |
| 10.061039209 | 24-26 | 45,7 | 393 | 50,5 | 93,5 | 51,0 | 26,9 | 216 | 51,0 | 340 | 26,9 | 95,5 | 8,07 |
| 10.061039227 | 28 | 52 | 440 | 57,0 | 105 | 57,0 | 30,2 | 245 | 57,0 | 381 | 30,2 | 108 | 11,5 |
| 10.061039245 | 32 | 58,5 | 484 | 64,5 | 114 | 63,5 | 33,8 | 272 | 63,5 | 419 | 31,0 | 119 | 16,1 |
| 10.061039263 | 34-36 | 65 | 532 | 71,0 | 127 | 63,5 | 36,8 | 297 | 63,5 | 461 | 35,1 | 133 | 19,8 |
| 10.061039281 | 38-40 | 71,5 | 589 | 78,0 | 140 | 70,0 | 40,1 | 325 | 76,0 | 502 | 43,4 | 145 | 26,5 |
| 10.061039307 | 44 | 77,5 | 676 | 86,0 | 170 | 89,0 | 47,2 | 378 | 89,0 | 584 | 53,6 | 171 | 40,3 |
| 10.061042767 | 48-52 | 90,5 | 799 | 100 | 203 | 95,5 | 53,5 | 432 | 102 | 683 | 60 | 203 | 66 |

Maattekening

