MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX Harpsluiting borstbout Blackline

Productinformatie



POWERTEX

Algemeen

Harpsluiting borstbout Powertex Blackline is een hoogwaardige beugel bedoeld voor gebruik in veeleisende omgevingen

Blackline is geschikt voor gebruik in de entertainmentindustrie en in theaters waar het donkere oppervlak weinig visuele reflectie geeft. De beugel voldoet aan EN 13889 en voldoet aan de prestatie-eisen van de Amerikaanse federale specificatie RR-C-271 Type IVA klasse 2, klasse A.

Eigenschappen

- Veilig - Alle POWERTEX-sluitingen zijn vervaardigd en getest in overeenstemming met EN 13889
- Alle bodies en bouten gemarkeerd met batchnummer voor traceerbaarheid
- De boeg is gesmeed in gesloten matrijzen
- Voorzien van een borstbout om de sluiting snel en gemakkelijk te openen / sluiten.
- Alle onderdelen zijn gemaakt van gelegeerd staal dat wordt gekoeld en gehard
- Blackline-producten zijn geverfd om weinig visuele reflectie te geven Meertalige gebruikershandleidingen

Let op bij toepassingen in entertainment en theater: Powertex sjakels zijn ontworpen en gecertificeerd volgens industriële hijsstandaarden (EN 13889).

Bij elke toepassing waarbij lasten boven personen worden gehesen of opgehangen, bijvoorbeeld in theater, op podia of bij rigging, moet de volledige installatie voldoen aan de veiligheidsvereisten van EN 17206.

... *Read more*

Materiaal: Beugel en bout uit hoogwaardig staal
Markering: Volgens norm, WLL, belastingsnr. en ID fabrikant
Afwerking: Mat zwart elektrolitisch verzinkt (vanaf 1/2"). Mat zwart geverfd (t/m 3/8")
Norm: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Veiligheidsfactor: 6:1
Grade: 6


Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX Harpsluiting borstbout Blackline

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Size inch	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Gewicht (kg)
420100050840	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048
420100080840	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082
420100100840	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15
420100200840	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3
420100330840	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65
420100480840	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved