



POWERTEX Harpsluiting borstbout Blackline

Productinformatie

POWERTEX

Algemeen

Harpsluiting borstbout Powertex Blackline is een hoogwaardige beugel bedoeld voor gebruik in veeleisende omgevingen

Blackline is geschikt voor gebruik in de entertainmentindustrie en in theaters waar het donkere oppervlak weinig visuele reflectie geeft. De beugel voldoet aan EN 13889 en voldoet aan de prestatie-eisen van de Amerikaanse federale specificatie RR-C-271 Type IVA klasse 2, klasse A.

Eigenschappen

- Veilig - Alle POWERTEX-sluitingen zijn vervaardigd en getest in overeenstemming met EN 13889
- Alle bodies en bouten gemarkeerd met batchnummer voor traceerbaarheid
- De boeg is gesmeed in gesloten matrijzen
- Voorzien van een borstbout om de sluiting snel en gemakkelijk te openen / sluiten.
- Alle onderdelen zijn gemaakt van gelegeerd staal dat wordt gekoeld en gehard
- Blackline-producten zijn geleverd om weinig visuele reflectie te geven Meertalige gebruikershandleidingen

Let op bij toepassingen in entertainment en theater: Powertex sjakels zijn ontworpen en gecertificeerd volgens industriële hijsstandaarden (EN 13889).

Bij elke toepassing waarbij lasten boven personen worden gehesen of opgehangen, bijvoorbeeld in theater, op podia of bij rigging, moet de volledige installatie voldoen aan de veiligheidsvereisten van EN 17206.

Materiaal: Beugel en bout uit hoogwaardig staal

Markering: Volgens norm, WLL, belastingsnr. en ID fabrikant

Afwerking: Mat zwart elektrolitisch verzinkt (vanaf 1/2"). Mat zwart geleverd (t/m 3/8")

Norm: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Veiligheidsfactor: 6:1

Grade: 6

Artikelnr.	Code	WLL	Size inch	a* mm mm	c*mm mm	dmm mm	d1 mm mm	d2mm mm	emm mm	H1mm mm	Gewicht
11.31PBSP00050BK	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048
11.31PBSP00075BK	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082
11.31PBSP00100BK	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15
11.31PBSP00200BK	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3
11.31PBSP00325BK	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65
11.31PBSP00475BK	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01

Maattekening

