

Gebuwin handlier TL300 - TL600

Productinformatie



Met de Gebuwin handlier TL300 - TL600 voer je hijswerkzaamheden merkbaar **sneller** uit dan met conventionele handlieren. Deze robuuste tandwiellier reageert direct op je bewegingen, waardoor je nauwkeurig en zonder overmatige krachtinspanning **lasten tot 600 kg** kunt positioneren. De semi-gesloten behuizing zorgt ervoor dat het mechanisme beschermd blijft tegen externe invloeden, terwijl je toch eenvoudig onderhoud kunt uitvoeren - een praktische oplossing voor omgevingen waar betrouwbaarheid cruciaal is.

Superieure veiligheid met optimaal gebruiksgemak

Deze veelzijdige tandwiellier biedt technische voordelen die direct merkbaar zijn tijdens het gebruik:

- **OAD-drukrem met dubbel ratelsysteem** zorgt voor absolute lastbeheersing en voorkomt ongewenst zakken, zelfs bij maximale belasting
- **Verstelbare slinger met ergonomisch ontwerp** reduceert vermoeidheid bij langdurige hijsoperaties aanzienlijk
- **Kabeluitgang naar boven** minimaliseert slijtage door een natuurlijke kabelloop te garanderen
- **Robuuste staalconstructie** biedt langdurige betrouwbaarheid, zelfs in veeleisende industriële omgevingen
- **Flexibele wandmontage** creëert ruimtebesparing en optimale werkpositionering

Als hijspecialist met meer dan 135 jaar ervaring heeft Mennens deze tandwiellier geselecteerd vanwege de uitzonderlijke betrouwbaarheid onder diverse werkomstandigheden. De TL300 - TL600 series voldoet volledig aan de **EN 13157 norm** en is voorzien van CE-markering. Met een geverifieerde veiligheidsfactor van 4:1 biedt deze hijslier of treklier een substantiële veiligheidsmarge voor kritieke toepassingen.

[... Read more](#)

Materiaal: Staal

Markering: Volgens norm, CE

Afwerking: Geveerd - 1 laag - grijs


Norm: EN 13157

Opmerking: Staalkabel dient apart besteld te worden.

Veiligheidsfactor: 4:1

Gebuwin handlier TL300 - TL600

Maattekening



Technische gegevens

Code	WLL ton	Kabeldia. mm	Nuttige kabelopname (m)	Capaciteit 1ste laag kg	Capaciteit bovenste laag kg	Gewicht (kg)
TL300	0,3	4	35,4	300	172	10
TL600	0,6	6	12,3	600	336	11