



Draagbare Hijsdavit SD 125-500 kg

Productinformatie

De hijsdavit is een zeer gebruiksvriendelijke staande kraan. Hij is licht van gewicht en daardoor makkelijk draagbaar. Het ontwerp met geïntegreerde lier en kabel zorgen ervoor dat de zwenkbare hijsdavit binnen 3 seconden gebruiksklaar is. Verkrijgbaar in 3 werklasten t/m 500 kg elk met verschillende giek lengtes.

- hijsdavit volgens EN13157 norm
- binnen enkele seconden klaar voor gebruik
- geïntegreerde lier en kabel in een ergonomische modern design
- makkelijk te transporteren
- lastdrukrem met dubbel palwielstelsel om de last veilig en stabiel vast te houden in elke positie
- mogelijk om de last 360° te draaien door gebruik van rollagers
- verstelbare slinger
- inclusief een 13 meter staalkabel (d5 mm) met haak

Opties:

- elektrolytisch verzinkte afwerking (6 - 8 micron) (EV)
- compleet roestvaststaal 316
- ATEX zone 2 en 22 gecertificeerd (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C
- aangepaste opties mogelijk

Accessoires:

- socket tbv vloermontage, muurmontage of socket tbv ingieten in cementvloer.
- draagtas
- regenhoes

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -20°C t/m +40°C

Afwerking: Gelakt 1 laag, Grijs RAL 7035 volgens DIN 12944, C1M

Norm: EN 13157

Opmerking: Standaard geleverd met 13 m verz. staalkabel (ø5 mm) met haak. Insteeksockets separaat te bestellen.

Waarschuwing: Niet geschikt voor hijsen en/of laten zakken van personen.

Veiligheidsfactor: 4:1

