

NEO HV kantelarm

Productinformatie



Algemeen

De Neo NV kantelarm is in combinatie met een BUX Neo of een Neo hot het perfecte hulpmiddel. Hierdoor is het mogelijk om vlakke platen en blokken eenvoudig te verplaatsen in hefrichtingen van zowel 90° horizontaal als verticaal. Door de herkenbare rubberen stoppers wordt het gewicht verdeeld over de gehele kantelarm, hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de maximale hefcapaciteit.

Eigenschappen

- De positie van het middelpunt is verstelbaar dmv de gaten aan de bovenkant
- Mogelijkheid om makkelijk de magneet te vervangen
- Eenvoudig 90° kantelen en draaien van werkstukken
- Makkelijk bedienbaar door 1 persoon
- Stevig hijs oog

... [Read more](#)


Markering: Volgens norm

Norm: EN 13155

Veiligheidsfactor: 3:1

NEO HV kantelarm

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Breedte mm	W mm	L mm	H mm	Gewicht (kg)
16.45LH30PENOV7253	LARM250	0,25	300-800	210	958	244	16
16.45LH30PENOD3891	LARM500	0,5	300-1,000	210	1.158	244	20
16.45LH30PENOP7261	LARM1000	1	300-1,000	210	1.211	297	33