Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

NEO HV kantelarm

Productinformatie



Algemeen

De Neo NV kantelarm is in combinatie met een BUX Neo of een Neo hot het perfecte hulpmiddel. Hierdoor is het mogelijk om vlakke platen en blokken eenvoudig te verplaatsen in hefrichtingen van zowel 90° horizontaal als verticaal. Door de herkenbare rubberen stoppers wordt het gewicht verdeeld over de gehele kantelarm, hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de maximale hefcapaciteit.

Eigenschappen

- De positie van het middelpunt is verstelbaar dmv de gaten aan de bovenkant
- Mogelijkheid om makkelijk de magneet te vervangen
- Eenvoudig 90° kantelen en draaien van werkstukken
- Makkelijk bedienbaar door 1 persoon
- Stevig hijsoog

... *Read more*

Markering: Volgens norm
Norm: EN 13155

Veiligheidsfactor: 3:1


Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

NEO HV kantelarm

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Breedte mm	W mm	L mm	H mm	Gewicht (kg)
503100030000150	LARM250	0,25	300-800	210	958	244	16
503100050000150	LARM500	0,5	300-1,000	210	1.158	244	20
503100100000150	LARM1000	1	300-1,000	210	1.211	297	33

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved