MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX sjorketting PLC | EN12195-3

Productinformatie



POWERTEX

POWERTEX sjorkettingen PLC volgens EN 12195-3 met aan beide zijden een gaffelhaak met veiligheidsklep. verkrijgbaar in diverse standaard lengten. Afwijkende lengte en 16mm sjorketting mogelijk op aanvraag.
Bedoeld voor gebruik met POWERTEX ladingspanners, maar universeel te gebruiken met andere kettingspanners volgens EN- 12195-3.

Eigenschappen

- VEILIG - POWERTEX-sjorkettingen zijn sterk en betrouwbaar
- Geleverd volgens de europese norm EN 12195-3
- Onderdelen en ketting van hoogwaardig staal grade 8
- 2 veiligheids klephaken grade 8 aan elk uiteinde.
- De kettingen zijn ontworpen om snel en veilig aan de trailer en/of de te zekeren lading te haken.
- zwart elektroforetisch geverfde kettingen klasse 8 volgens EN818-2
- Rood gepoedercoate trekhaken met zware vergrendelingen volgens EN1677-2
- Elke sjorketting is voorzien van een duurzaam aluminium identificatielabel
- Inclusief meertalige gebruikershandleiding.

... *Read more*

Markering: Volgens norm, POWERTEX, sjorcapaciteit (LC), “Lashing chain - Not for lifting”!, productie datum, Batch nummer
Temperatuursbereik: -40ºC tot + 200°C.
Afwerking: Zwarte gecoate ketting en haken rode poedercoating.
Norm: EN 12195-3, EN 818-2, EN 1677-2
Waarschuwing: Niet voor hijsdoeleinden.

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX sjorketting PLC | EN12195-3

Technische gegevens

Artikelnr.	Ketting diameter mm	Sjorcapaciteit (LC) kN	Sjorcapaciteit daN	MBL T ton	Werklengte m	Type - Model	Gewicht (kg)
704100800500090	8	40	4.000	8	5	PLC8	7,8
704100800800090	8	40	4.000	8	8	PLC8	12,7
704101000350090	10	63	6.300	12,6	3,5	PLC10	9,3
704101000500090	10	63	6.300	12,6	5	PLC10	12,6
704101000600090	10	63	6.300	12,6	6	PLC10	15,3
704101000800090	10	63	6.300	12,6	8	PLC10	19,7
704101001000090	10	63	6.300	12,6	10	PLC10	23,9
704101300500090	13	100	10.000	21,2	5	PLC13	21,6
704101300800090	13	100	10.000	21,2	8	PLC13	32,8
704101301000090	13	100	10.000	21,2	10	PLC13	40,6
704101600500090	16	160	16.000	32	5	PLC16	33,9
704101600600090	16	160	16.000	32	6	PLC16	39,7
704101600800090	16	160	16.000	32	8	PLC16	51,3

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved