



## 1x19 RVS

### Productinformatie



**Stalkabelconstructie:** 1x19 RVS

**Materiaal:** AISI 316 / 1570 N/mm<sup>2</sup>

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 12385-10

*except material*

**Vulfactor:** 0.76

Tuikabel



Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	Min. breekkracht (MBF) kN	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.S52019010D	1	1.570	Roestvrij	S	0,82	-	No-Lube	0,5
01.S52019020D	2	1.570	Roestvrij	S	3,3	-	No-Lube	2
01.S52019030D	3	1.570	Roestvrij	S	7,42	-	No-Lube	4,5
01.S52019040D	4	1.570	Roestvrij	S	13,2	-	No-Lube	7,9
01.S52019050D	5	1.570	Roestvrij	S	20,6	-	No-Lube	12,4
01.S52019060D	6	1.570	Roestvrij	S	29,7	-	No-Lube	17,8
01.S52019070D	7	1.570	Roestvrij	S	40,4	-	No-Lube	24,3
01.S52019080D	8	1.570	Roestvrij	S	52,8	-	No-Lube	31,7
01.S52019100D	10	1.570	Roestvrij	S	82,5	-	No-Lube	49,5
01.S52019120D	12	1.570	Roestvrij	S	119	-	No-Lube	71,3