



6x36WS+staalkern RVS

Productinformatie

sZ *SS*

Stalkabelconstructie: 6x36ws+stk RVS

Materiaal: AISI 316 / 1570 N/mm²

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	Min. breekkracht (MBF) kN	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.S10265080D	8	1.570	Roestvrij	sZ	36,6	-	No-Lube	27
01.S10265100D	10	1.570	Roestvrij	sZ	56,9	-	No-Lube	42
01.S10265120D	12	1.570	Roestvrij	sZ	80,6	-	No-Lube	60,2
01.S10265130D	13	1.570	Roestvrij	sZ	94,8	-	No-Lube	70,7
01.S10265140D	14	1.570	Roestvrij	sZ	109	-	No-Lube	82
01.S10265150D	15	1.570	Roestvrij	sZ	125,8	-	No-Lube	94,5
01.S10265160D	16	1.570	Roestvrij	sZ	142	-	No-Lube	107
01.S10265180D	18	1.570	Roestvrij	sZ	180	-	No-Lube	135
01.S10265200D	20	1.570	Roestvrij	sZ	221	-	No-Lube	167
01.S10265240D	24	1.570	Roestvrij	sZ	321	-	No-Lube	241