



Pewag wartelend hijs oog PLZW Zeta| Gr.10

Productinformatie



Het PLZW Zeta hijs oog kan zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd (tot schroefdraadmaat M24). Het hijspunt is volledig roteerbaar 360°, wordt geleverd met vijfvoudige beveiliging tegen breuk en kan in alle richtingen worden belast.

De PLZW Zeta beschermt het oppervlak van de lading tegen beschadiging door een huls te integreren. De vervangbare bout is 100% scheurbestendig en heeft een chroom-VI-vrije corrosiebescherming en een markering met draagvermogen, schroefdraadmaat en aanhaalmoment.

Materiaal: Alloy staal

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -20 °C t/m 200 °C

Norm: EN 1677-1
except grade/WLL

Opmerking: Aangegeven werklasten bij belasting onder hoek van 90° - Download de werklasttabel voor de verschillende toepassingen en belasting onder het tabblad documenten.

Veiligheidsfactor: 5:1

Artikelnr.	Code	WLL ton	Draad mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	n mm	n max mm	Gewicht (kg)
4105521	PLZW 0,4T	0,4	M8x12	40	64	29	14	34	30	77	12	80	0,3
4105522	PLZW 0,63T	0,63	M10x15	40	64	29	14	34	30	77	15	100	0,3
4126563	PLZW 0,95T	0,95	M12x18	40	64	29	14	34	30	77	18	180	0,3
4105524	PLZW 1,8T	1,8	M16x24	50	83	43	19	50	45	112	24	260	0,9
4105525	PLZW 2,5T	2,5	M20x30	50	83	43	19	50	45	112	30	330	0,95
4105526	PLZW 4T	4	M24x36	70	121	64	28	69	68	161	36	355	2,8
4091997	PLZW-FIX 6,3T	6,3	M30	70	121	64	28	69	68	161	45	355	3
4091624	PLZW-FIX 10T	10	M36	110	183	106	38	114	108	259	59	328	10,8
4091625	PLZW-FIX 13T	13	M42	110	183	106	38	114	108	259	69	328	11,1
4091626	PLZW-FIX 15T	15	M48	110	183	106	38	114	108	259	74	328	11,2

Maattekening

