

LT Rondstrop EXTREEMA® XS | HMPE -Dyneema®

Productinformatie



De extra dunne, EXTREEMA® XS rondstroppen lichtgewicht WLL 3T, WLL 5T & WLL 10T maken het mogelijk om zware lasten te hijsen, wanneer u met beperkte ruimtes werkt.

Met een extreem kleine diameter en een D:D-verhouding van 1:1 (aanbevolen 1:1,5 voor een langere levensduur), stelt het u ook in staat om te werken met gewone klassieke model harpsluitingen in plaats van duurdere wide body- of sling-sluitingen. De rondstrop is uit te rusten met verschillende soorten optionele beschermhoezen. De XS-stroppen zijn verkrijgbaar in effectieve werklengtes in het bereik van 0,3 m tot 20 m. Getoonde varianten zijn standaard lengtes. Andere tussen lengtes zijn op aanvraag mogelijk.

Door gebruik te maken van de WLL 3T (6T mand), WLL 5T (10T mand) en WLL 10T (20T mand) EXTREEMA® stropen, kunt u de veel in aantal benodigde aantallen polyester stropen van 1T tot 20T vervangen. Dit bespaart u kosten op het gebied van opslag, logistiek, inkoop en afvoer, terwijl u uw medewerkers een efficiëntere, milieuvriendelijkere en snellere workflow biedt.

Kenmerken en voordelen:

- Kosten besparend
- D:d-verhouding van 1:1
- Milieuvriendelijker dan traditionele polyester rondstroppen
- Licht in gewicht
- Zeer flexibel
- Minder opslagruimte
- Lange levenscyclus
- Toegang tot beperkte ruimte bij aanpakken van de last (aanslagpunt)
- Veiligere hijswerkzaamheden

... [Read more](#)

Materiaal: HMPE -Dyneema®

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m +70°C

Norm: EN 1492-2

except material

Veiligheidsfactor: 7:1

LT Rondstrop EXTREEMA® XS |HMPE -Dyneema®

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Werklengte m	Kleur
12.20EXHL030005	3	0,5	Geel
12.20EXHL0300075	3	0,75	Geel
12.20EXHL030010	3	1	Geel
12.20EXHL030015	3	1,5	Geel
12.20EXHL030020	3	2	Geel
12.20EXHL030025	3	2,5	Geel
12.20EXHL030030	3	3	Geel
12.20EXHL030040	3	4	Geel
12.20EXHL030050	3	5	Geel
-	3	6	Geel
12.20EXHL050005	5	0,5	Rood
12.20EXHL050010	5	1	Rood
12.20EXHL050015	5	1,5	Rood
12.20EXHL050020	5	2	Rood
12.20EXHL050025	5	2,5	Rood
12.20EXHL050030	5	3	Rood
12.20EXHL050040	5	4	Rood
12.20EXHL050050	5	5	Rood
-	5	6	Rood
12.20EXHL100015	10	1,5	Oranje
12.20EXHL100020	10	2	Oranje
12.20EXHL100030	10	3	Oranje
12.20EXHL100040	10	4	Oranje
12.20EXHL100050	10	5	Oranje
-	10	6	Oranje
-	10	0,5	Oranje