

IKAR valblok HWB 2 55|Dyneema® band + Steigerhaak

Productinformatie



Kompact, onderhouds-arm valstopblok met Dyneema bandweefsel en wartelend ophangoog en Dyneema band met steigerhaak. Het wartelend oog voorkomt het draaien van de band. Het valblok heeft een interne demping. Dankzij het aluminium huis behoeft het blok weinig onderhoud en is het licht van gewicht.

Getest op scherpe rand: beproefd op scherpe randen $r \geq 0,5$ mm.

Max. belasting: 136 kg.

Gebruik: Geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik.

Connectoren:

A: wartelend oog (geen karabijnhaak)

B: dubbelklik model IKV55 $L_k = 248$ mm (opening 61mm).

Minimale vrije valhoogte: 4,00 m; zie gebruiksinstructie.

Termijn vervanging: max. 10 jaar na datum productie. Eventueel verlengd gebruik na fabrieksrevisie.

Inspectieregime:

Inspectieregime:

Tenminste 1 x per jaar periodieke inspectie door Ikar-geautoriseerde inspecteur. Blok moet worden geopend; dit geeft volledige zekerheid over zicht op eventueel vuil, slijtage, schade, etc.

[... Read more](#)

Materiaal: Huis: Aluminium - Bandweefsel: Dyneema®

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m +50°C.

Norm: EN 360

IKAR valblok HWB 2 55|Dyneema® band + Steigerhaak

Maattekening



Technische gegevens

Lengte m	Max. belasting kg	L mm	B mm	T mm	Lk mm	Gewicht (kg)
2	136	240	84	61	248	1,4