



IKAR valblok HWB 2 55 | Dyneema® band + Steigerhaak

Productinformatie

Kompact, onderhouds-arm valstopblok met Dyneema bandweefsel en wartelend ophangoog en Dyneema band met steigerhaak. Het wartelend oog voorkomt het draaien van de band. Het valblok heeft een interne demping. Dankzij het aluminium huis behoeft het blok weinig onderhoud en is het licht van gewicht.

Getest op scherpe rand: beproefd op scherpe randen $r \geq 0,5$ mm.

Max. belasting: 136 kg.

Gebruik: Geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik.

Connectoren:

A: wartelend oog (geen karabijnhaak)

B: dubbelklik model IKV55 $L_k = 248$ mm (opening 61mm).

Minimale vrije valhoogte: 4,00 m; zie gebruiksinstructie.

Termijn vervanging: max. 10 jaar na datum productie. Eventueel verlengd gebruik na fabrieksrevisie.

Inspectieregime:

Inspectieregime:

Tenminste 1 x per jaar periodieke inspectie door Ikar-geautoriseerde inspecteur.

Blok moet worden geopend; dit geeft volledige zekerheid over zicht op eventueel vuil, slijtage, schade, etc.

Materiaal: Huis: Aluminium - Bandweefsel: Dyneema®

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m +50°C.

Norm: EN 360

Lengte m	Max. belasting kg	Lmm mm	Bmm mm	Tmm mm	Lk mm	Gewicht (kg)
2	136	240	84	61	248	1,4

Maattekening

