



## Kabelstrop WLS-101

### Productinformatie

**Standaard uitvoering:**

Beide zijden v.z.v. mechanisch geklemde aluminium talurit lus

**Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm<sup>2</sup>**

( $\varnothing$  3mm -  $\varnothing$  7mm 6x19M WSC 1960 N/mm<sup>2</sup>)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte en luslengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstropen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag.

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton
WLS10103	3	0,12
WLS10104	4	0,21
WLS10105	5	0,32
WLS10106	6	0,47
WLS10108	8	0,82
WLS10109	9	1,04
WLS10110	10	1,28
WLS10111	11	1,55

WLS10112	12	1,84
WLS10113	13	2,17
WLS10114	14	2,51
WLS10116	16	3,3
WLS10118	18	4,1
WLS10120	20	5,1
WLS10122	22	6,2
WLS10124	24	7,38
WLS10126	26	8,66
WLS10128	28	10,04
WLS10132	32	13,12
WLS10136	36	16,59
WLS10140	40	20,56
WLS10144	44	24,78
WLS10148	48	29,55
WLS10152	52	34,69

## Technische gegevens