



Kabelstrop WLS-102

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Eén zijde lus, ander zijde kous. Beide mechanisch geklemd dmv. aluminium talurit klem.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(ø 3mm - ø 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte en luslengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstroppen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag.

Stalkabelconstructie: Diverse constructies

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton
WLS10203	3	0,12
WLS10204	4	0,21
WLS10205	5	0,32
WLS10206	6	0,47
WLS10208	8	0,82
WLS10209	9	1,04
WLS10210	10	1,28
WLS10211	11	1,55

WLS10212	12	1,84
WLS10213	13	2,17
WLS10214	14	2,51
WLS10216	16	3,3
WLS10218	18	4,1
WLS10220	20	5,1
WLS10222	22	6,2
WLS10224	24	7,38
WLS10226	26	8,66
WLS10228	28	10,04
WLS10232	32	13,12
WLS10236	36	16,59
WLS10240	40	20,56
WLS10244	44	24,78
WLS10248	48	29,55
WLS10252	52	34,69

Technische gegevens