



Kabelstrop WLS-113

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Beide zijden v.z.v. mechanisch geklemde aluminium talurit kous.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(\emptyset 3mm - \emptyset 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstropen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag.

Staalkabelconstructie: Diverse constructies

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton
WLS11303	3	0,12
WLS11304	4	0,21
WLS11305	5	0,32
WLS11306	6	0,47
WLS11308	8	0,82
WLS11309	9	1,04
WLS11310	10	1,28
WLS11311	11	1,55

WLS11312	12	1,84
WLS11313	13	2,17
WLS11314	14	2,51
WLS11316	16	3,3
WLS11318	18	4,1
WLS11320	20	5,1
WLS11322	22	6,2
WLS11324	24	7,38
WLS11326	26	8,66
WLS11328	28	10,04
WLS11332	32	13,12
WLS11336	36	16,59
WLS11340	40	20,56
WLS11344	44	24,78
WLS11348	48	29,55
WLS11352	52	34,69

Technische gegevens