

kabelstrop WLS-175

Productinformatie

**Standaard uitvoering:**

Eén zijde topschalm andere zijde ooghaak met veiligheidsklep, mechanisch aluminium geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(\emptyset 3mm - \emptyset 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstropen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag.

... [Read more](#)

kabelstrop WLS-175

Technische gegevens

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton
WLS17503	3	0,12
WLS17504	4	0,21
WLS17505	5	0,32
WLS17506	6	0,47
WLS17508	8	0,82
WLS17510	10	1,28
WLS17512	12	1,84
WLS17514	14	2,51
WLS17516	16	3,3
WLS17518	18	4,1
WLS17520	20	5,1
WLS17522	22	6,2
WLS17524	24	7,38
WLS17526	26	8,66
WLS17528	28	10,04
WLS17532	32	13,12
WLS17536	36	16,59
WLS17540	40	20,56
WLS17544	44	24,78
WLS17548	48	29,55
WLS17552	52	34,69