



Kabel 2-sprong WLS-275

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Eén zijde topschalm andere zijden ooghaken met veiligheidsklep, mechanisch geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm², kruisslag

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topringen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag.

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton	WLL 0°-45° t	WLL 45-60° t
WLS27503	3	0,16	0,16	0,12
WLS27504	4	0,29	0,29	0,21
WLS27505	5	0,45	0,45	0,32
WLS27506	6	0,66	0,66	0,47
WLS27508	8	1,15	1,15	0,82
WLS27509	9	1,45	1,45	1,04
WLS27510	10	1,79	1,79	1,28
WLS27511	11	2,17	2,17	1,55

WLS27512	12	2,57	2,57	1,84
WLS27513	13	3,03	3,03	2,17
WLS27514	14	3,52	3,52	2,51
WLS27516	16	4,6	4,6	3,3
WLS27518	18	5,81	5,81	4,1
WLS27520	20	7,17	7,17	5,1
WLS27522	22	8,69	8,69	6,2
WLS27524	24	10,33	10,33	7,38
WLS27526	26	12,13	12,13	8,66
WLS27528	28	14,06	14,06	10,04
WLS27532	32	18,37	18,37	13,12
WLS27536	36	23,23	23,23	16,59
WLS27540	40	28,78	28,78	20,56
WLS27544	44	34,69	34,69	24,78

Technische gegevens