



Kabel 3-sprong WLS-373

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Eén zijde topschalm andere zijden kousen, mechanisch geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm², kruisslag

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topringen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag.

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton	WLL 0°-45° t	WLL 45-60° t
WLS37303	3	0,25	0,25	0,18
WLS37304	4	0,44	0,44	0,31
WLS37305	5	0,68	0,68	0,49
WLS37306	6	0,98	0,98	0,7
WLS37308	8	1,72	1,72	1,23
WLS37309	9	2,18	2,18	1,56
WLS37310	10	2,69	2,69	1,92
WLS37311	11	3,25	3,25	2,32
WLS37312	12	3,85	3,85	2,75
WLS37313	13	4,55	4,55	3,25
WLS37314	14	5,28	5,28	3,77
WLS37316	16	6,9	6,9	4,93
WLS37318	18	8,71	8,71	6,22
WLS37320	20	10,75	10,75	7,68
WLS37322	22	13,03	13,03	9,31
WLS37324	24	15,5	15,5	11,07
WLS37326	26	18,19	18,19	13
WLS37328	28	21,08	21,08	15,06
WLS37332	32	27,56	27,56	19,69
WLS37336	36	34,84	34,84	24,89
WLS37340	40	43,17	43,17	30,84
WLS37344	44	52,04	52,04	37,17
WLS37348	48	62,06	62,06	44,33
WLS37352	52	75,85	75,85	52,04

Technische gegevens