

## Kabelstrop Eindloos WLS-000

---

### Productinformatie

**Standaard uitvoering:**

Eindloos, mechanisch geklemd met 2 aluminium talurit klemmen.

**Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm<sup>2</sup>**

( $\varnothing$  3mm -  $\varnothing$  7mm 6x19M WSC 1960 N/mm<sup>2</sup>)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructies mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag

[... Read more](#)

---

**Stalkabelconstructie:** 6x36WS IWRC, 1960N/mm<sup>2</sup> ( $\varnothing$  3mm -  $\varnothing$  7mm 6x19M WSC 1960 N/mm<sup>2</sup>)

**Opmerking:** Wij adviseren de kabelstrop niet te buigen over een diameter kleiner dan 6x de kabeldiameter zonder de werklast te verlagen.

## Kabelstrop Eindloos WLS-000

### Technische gegevens

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton
WLS00003	3	0,23
WLS00004	4	0,42
WLS00005	5	0,65
WLS00006	6	0,94
WLS00008	8	1,64
WLS00009	9	2,07
WLS00010	10	2,56
WLS00011	11	3,1
WLS00012	12	3,67
WLS00013	13	4,33
WLS00014	14	5,03
WLS00016	16	6,57
WLS00018	18	8,3
WLS00020	20	10,24
WLS00022	22	12,41
WLS00028	28	16,8
WLS00026	26	17,33
WLS00024	24	17,46
WLS00032	32	20,08
WLS00036	36	26,25
WLS00040	40	33,19
WLS00044	44	41,11
WLS00048	48	49,56
WLS00052	52	59,1
-	56	69,38
-	60	78