

## Powertex containerhaak CH

### Productinformatie



De POWERTEX Containerhaak CH voor het hijsen op de onderste gaten (bottom lifting) van containers is verkrijgbaar in een Linker (L), Rechtse (R) en Rechte (S) uitvoering. Dit product maakt deel uit van het Powertex G10 Lifting Sling Chain Components-assortiment. Het is een gebruiksvriendelijk en kosteneffectief onderdeel voor het heffen van containers.

- De containerhaken in de linkse en rechtse uitvoering moeten worden gebruikt met een spreidbalk met vier schuine poten (twee linkse en twee rechtse) op 45°+-15°.
- De containerhaak Rechte uitvoering moet worden gebruikt met een spreidframe met vier verticale poten 0° +- 15°.

De haken moeten worden gebruikt met een ketting van 20 mm en hebben een WLL van 16t.

... [Read more](#)

**Materiaal:** Alloy staal grade 10

**Markering:** Volgens norm, POWERTEX + Model (CH-20-10x) + traceability code.

**Temperatuursbereik:** -40°C t/m +200°C (zonder WLL reductie)

**Afwerking:** Poedercoating in licht fluoriserend rood


**Norm:** EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 10

## Powertex containerhaak CH

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	Code	Ketting diameter mm	WLL ton	Werkleugte mm	Model	A mm	E mm	H mm	h mm	L mm	M mm	R mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Gewicht (kg)
402301601490	CH-20-10L	20	16	190	Left	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4
402301601500	CH-20-10R	20	16	190	Right	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4
402301601510	CH-20-10S	20	16	190	Straight	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4