

## Powertex containerhaak CH

### Productinformatie



De POWERTEX Containerhaak CH voor het hijsen op de onderste gaten (bottom lifting) van containers is verkrijgbaar in een Linker (L), Rechtse (R) en Rechte (S) uitvoering. Dit product maakt deel uit van het Powertex G10 Lifting Sling Chain Components-assortiment. Het is een gebruiksvriendelijk en kosteneffectief onderdeel voor het heffen van containers.

- De containerhaken in de linkse en rechtse uitvoering moeten worden gebruikt met een spreidbalk met vier schuine poten (twee linkse en twee rechtse) op 45° +/- 15°.

- De containerhaak Rechte uitvoering moet worden gebruikt met een spreidframe met vier verticale poten 0° +/- 15°.

De haken moeten worden gebruikt met een ketting van 20 mm en hebben een WLL van 16t.

**Materiaal:** Alloy staal grade 10

**Markering:** Volgens norm, POWERTEX + Model (CH-20-10x) + traceability code.

**Temperatuursbereik:** -40°C t/m +200°C (zonder WLL reductie)

**Afwerking:** Poedercoating in licht fluoriserend rood

**Norm:** AS 3776

**Norm:** EN 1677-1

(+ 25% WLL)

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 10

| Artikelnr.   | Code      | Ketting diameter<br>mm | WLL<br>ton | Werklengte<br>mm | Model    | A<br>mm | E<br>mm | H<br>mm | h<br>mm | L<br>mm | M<br>mm | R<br>mm | Ø1 | Ø2 | Gewicht<br>(kg) |
|--------------|-----------|------------------------|------------|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|-----------------|
| 402301601490 | CH-20-10L | 20                     | 16         | 190              | Left     | 46      | 48      | 166     | 25      | 265     | 75      | 60      | 70 | 25 | 4               |
| 402301601500 | CH-20-10R | 20                     | 16         | 190              | Right    | 46      | 48      | 166     | 25      | 265     | 75      | 60      | 70 | 25 | 4               |
| 402301601510 | CH-20-10S | 20                     | 16         | 190              | Straight | 46      | 48      | 166     | 25      | 265     | 75      | 60      | 70 | 25 | 4               |

# Maattekening

