

Powertex veiligheidshaak SLS |Wartel| grade 10

Productinformatie



De POWERTEX zelfsluitende veiligheidshaak haak type SLC met wartel maakt deel uit van het assortiment Powertex G10 hijskettingcomponenten. De haak sluit en vergrendelt zichzelf wanneer ermee gehesen wordt, waardoor het een zeer veilige hijshaak is. De haak kan worden geopend door de pal aan de achterkant van de haak in te drukken. Het warteloog heeft een glijlager en kan worden gedraaid in onbelaste toestand, waardoor positionering mogelijk is voordat deze wordt opgetild.

Verkrijgbaar voor ketting \varnothing 6mm tot \varnothing 22mm ketting en WLL 1.4t t/m 19t.

Ook verkrijgbaar met kogellagerwartel in plaats van glijlager - model SLS-B.

Voordelen van de Powertex Grade 10 Range:

- 25% hogere capaciteit in vergelijking met traditionele Grade 8-componenten
- Alle onderdelen van de POWERTEX G10 range zijn gepoederlakt in licht fluor rood
- Multifunctionele topschalmen en componenten zijn opgenomen in het assortiment om een snelle en kosteneffectieve montage van kettingstropen mogelijk te maken
- De componenten voldoen aan EN 1677 deel 1/2/3/4 +25% WLL
- Elk gesmeed onderdeel wordt getest op scheurdetectie en monsters worden getest op proefbelasting.
- Elk onderdeel is in de fabriek getest en voldoet aan een vermoeiingsgraad van 20.000 cycli bij 1,5 keer de WLL
- Volledige traceerbaarheid door middel van een batchnummer
- Vervangende reserveonderdelen beschikbaar
- Alle componenten zijn chroom 6 vrij
- POWERTEX 2.2 certificaat bijgevoegd bij elke doos met componenten [... Read more](#)

Materiaal: Alloy staal grade 10

Markering: Volgens norm, POWERTEX + Model (SLS- \varnothing ketting-10) + traceability code.

Temperatuursbereik: -40°C t/m +200°C (zonder WLL reductie)

Afwerking: Poedercoating in licht fluoriserend rood

Norm: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776


Waarschuwing: Niet draaibaar onder belasting.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Powertex veiligheidshaak SLS |Wartel| grade 10

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	Ketting diameter mm	WLL ton	Werk lengte mm	B mm	C mm	E mm	F mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Ø mm mm	Gewicht (kg)
402300141420	SLS-6-10	6	1,4	152,5	32,5	25,5	28	31,5	152,5	184	73	15	11,5	0,6
402300251420	SLS-8-10	8	2,5	188	36	28,5	36	40	188	226	90	20	13	1,1
402300401420	SLS-10-10	10	4	225,5	42	35	45	46	225,5	269	108	26	15,5	2
402300671420	SLS-13-10	13	6,7	270	50	41	53,6	66	270	327	137,5	32,5	17	4
402301001420	SLS-16-10	16	10	342	70	58	61	75	342	413	170,5	38	21,5	6,8
402301601420	SLS-20-10	20	16	373	72	63	76,5	80	373	460	191,5	50	26	12,5