

Powertex wartelhaak met klep SHS-B | grade 10

Productinformatie



De POWERTEX wartelhaak haak type SHS-B met kogellagerwartel maakt deel uit van het assortiment Powertex G10 hijskettingcomponenten. Het gebruik van de strophaak is zeer eenvoudig omdat deze snel en eenvoudig aan hijspunten kan worden bevestigd. De stevige klep zorgt voor veiligheid. Bovendien is de haak ontworpen met een kogelgelagerde wartel, waardoor de haak zowel belast als onbelast kan roteren.

Verkrijgbaar voor ketting \varnothing 6mm t/m \varnothing 16mm ketting en WLL 1,4t t/m 10t.

Voordelen van de Powertex Grade 10 Range:

- 25% hogere capaciteit in vergelijking met traditionele Grade 8-componenten
- Alle onderdelen van de POWERTEX G10 range zijn gepoederlakt in licht fluor rood
- Multifunctionele topschalen en componenten zijn opgenomen in het assortiment om een snelle en kosteneffectieve montage van kettingstropen mogelijk te maken
- De componenten voldoen aan EN 1677 deel 1/2/3/4 +25% WLL
- Elk gesmeed onderdeel wordt getest op scheurdetectie en monsters worden getest op proefbelasting.
- Elk onderdeel is in de fabriek getest en voldoet aan een vermoeiingsgraad van 20.000 cycli bij 1,5 keer de WLL
- Volledige traceerbaarheid door middel van een batchnummer
- Vervangende reserveonderdelen beschikbaar
- Alle componenten zijn chroom 6 vrij
- POWERTEX 2.2 certificaat bijgevoegd bij elke doos met componenten
- De componenten mogen ook worden gebruikt met ketting van klasse 8 volgens EN 818-2. In een dergelijk geval moet de kettingstrop worden geclassificeerd als Klasse 8 in overeenstemming met EN 818-4. Wij raden echter aan L... [Read more](#)

Materiaal: Alloy staal grade 10

Markering: Volgens norm, POWERTEX + Model (SHS-B- \varnothing ketting-10) + traceability code.

Temperatuursbereik: -40°C t/m +200°C (zonder WLL reductie)

Afwerking: Poedercoating in licht fluoriserend rood

Norm: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776


Opmerking: Draaibaar onder belasting.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Powertex wartelhaak met klep SHS-B | grade 10

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte mm	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	L mm	L1 mm	M mm	N mm	Gewicht (kg)
402300141460	SHS-6-10B	6	1,4	141	37	32,5	11,5	24	19	173	141	71	16	0,65
402300251460	SHS-8-10B	8	2,5	171	41,6	41	13	28,5	26	213	171	88	20	0,95
402300401460	SHS-10-10B	10	4	216	51	48	15,5	34	29,5	263	216	105	25	1,7
402300671460	SHS-13-10B	13	6,7	253	59	55	17	40	38	310	253	135	32	3,1
402301001460	SHS-16-10B	16	10	293	68	61	21,5	45	45	364	293	161	37,5	5,4