

Kolomzwenkkraan ASSISTENT AS | 270°

Productinformatie



De Vetter ASSISTENT kolomzwenkkraan met is een veelzijdige hijskraan voor uw werkplaats met een capaciteit van 80 tot 2.000 kg. Het compacte design zorgt ervoor dat de kraan perfect geschikt is voor hijs- en transportwerk in kleine en smalle werkplekken.

Standaard leverings programma:

- Capaciteit bereik: 80 - 2000 kg
- Uitlading bereik: 2000 - 10.000 mm
- Zwenkbereik: 270°
- Hoogte kraan: 2250 - 10.000 mm
- Hoogte onder kraanarm: 1950 - 9700 mm

Kraanarm ontwerp:

I-profiel met korte onderschoor

Kenmerken en voordelen:

- hoge effectieve hijshoogte
- compact design
- optioneel de mogelijkheid tot elektrisch zwenken
(Niet voor alle uitvoeringen, bekijk de tabel onder tabblad technische gegevens)

Opties en accessoires:

- Elektrisch zwenken (bekijk de tabel onder het tabblad technische gegevens)
- Geschikt voor buiten gebruik.
- Verankeringssets voor betonvloer of set voor stalenconstructies en machines.
- Loopkat: manueel of elektrisch
- Takel: Handkettlingtakel of Elektrische takel
- Verschillende stroomtoevoerssystemen.
- Mechanische zwenkbeperking voor het limiteren van het zwenkba ... [Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13001

Kolomzwenkkraan ASSISTENT AS | 270°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
AS0008-2000	0,08	2
AS0008-2500	0,08	2,5
AS0008-3000	0,08	3
AS0008-3500	0,08	3,5
AS0008-4000	0,08	4
AS0008-4500	0,08	4,5
AS0008-5000	0,08	5
AS0008-5500	0,08	5,5
AS0008-6000	0,08	6
AS0008-6500	0,08	6,5
AS0008-7000	0,08	7
AS0008-7500	0,08	7,5
AS0008-8000	0,08	8
AS0008-8500	0,08	8,5
AS0008-9000	0,08	9
AS0008-9500	0,08	9,5
AS0008-10000	0,08	10
AS0012-2000	0,125	2
AS0012-2500	0,125	2,5
AS0012-3000	0,125	3
AS0012-3500	0,125	3,5
AS0012-4000	0,125	4
AS0012-4500	0,125	4,5
AS0012-5000	0,125	5
AS0012-5500	0,125	5,5
AS0012-6000	0,125	6
AS0012-6500	0,125	6,5
AS0012-7000	0,125	7
AS0012-7500	0,125	7,5
AS0012-8000	0,125	8
AS0012-8500	0,125	8,5

Kolomzwenkkraan ASSISTENT AS | 270°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
AS0012-9000	0,125	9
AS0012-9500	0,125	9,5
AS0012-10000	0,125	10
AS0025-2000	0,25	2
AS0025-2500	0,25	2,5
AS0025-3000	0,25	3
AS0025-3500	0,25	3,5
AS0025-4000	0,25	4
AS0025-4500	0,25	4,5
AS0025-5000	0,25	5
AS0025-5500	0,25	5,5
AS0025-6000	0,25	6
AS0025-6500	0,25	6,5
AS0025-7000	0,25	7
AS0025-7500	0,25	7,5
AS0025-8000	0,25	8
AS0025-8500	0,25	8,5
AS0025-9000	0,25	9
AS0025-9500	0,25	9,5
AS0025-10000	0,25	10
AS0050-2000	0,5	2
AS0050-2500	0,5	2,5
AS0050-3000	0,5	3
AS0050-3500	0,5	3,5
AS0050-4000	0,5	4
AS0050-4500	0,5	4,5
AS0050-5000	0,5	5
AS0050-5500	0,5	5,5
AS0050-6000	0,5	6
AS0050-6500	0,5	6,5
AS0050-7000	0,5	7

Kolomzwenkkraan ASSISTENT AS | 270°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
AS0050-7500	0,5	7,5
AS0050-8000	0,5	8
AS0050-8500	0,5	8,5
AS0080-2000	0,8	2
AS0080-2500	0,8	2,5
AS0080-3000	0,8	3
AS0080-3500	0,8	3,5
AS0080-4000	0,8	4
AS0080-4500	0,8	4,5
AS0080-5000	0,8	5
AS0080-5500	0,8	5,5
AS0080-6000	0,8	6
AS0080-6500	0,8	6,5
AS0080-7000	0,8	7
AS0080-7500	0,8	7,5
AS0100-2000	1	2
AS0100-2500	1	2,5
AS0100-3000	1	3
AS0100-3500	1	3,5
AS0100-4000	1	4
AS0100-4500	1	4,5
AS0100-5000	1	5
AS0100-5500	1	5,5
AS0100-6000	1	6
AS0100-6500	1	6,5
AS0160-2000	1,6	2
AS0160-2500	1,6	2,5
AS0160-3000	1,6	3
AS0160-3500	1,6	3,5
AS0160-4000	1,6	4
AS0160-4500	1,6	4,5

Kolomzwenkkraan ASSISTENT AS | 270°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
AS0160-5000	1,6	5
AS0200-2000	2	2
AS0200-2500	2	2,5
AS0200-3000	2	3
AS0200-3500	2	3,5
AS0200-4000	2	4
AS0200-4500	2	4,5