

## Kolomzwenkkraan BOSS B | 360° ∞

### Productinformatie



De heavy duty kolomzwenkkraan BOSS B is een echte krachtpatser. De zeer robuuste kraan met zijn standaard elektrische draaimechanisme met kogellagerdraai-ring zorgt voor comfortabel en soepel 360° ∞ zwenken van de kraanarm onder de strengste en moeilijkste omstandigheden waarbij capaciteiten tot en met 40 t vereist zijn. De boss B wordt tevens standaard geleverd met een elektrisch aangedreven takel en loopkat voor gemakkelijk en precies positioneren.

### Zwenkkraan op maat:

De Boss B met zijn vele opties en accessoires kan perfect worden configureerd aan uw eisen voor gebruik binnen en optioneel geschikt gemaakt worden voor buiten gebruik. Kolomhoogte en uitlading kunnen individueel worden aangepast.

De zwenkkraan kan onder andere worden gebruikt in magazijnen, energiecentrales, staalfabrieken, havens, op schepen etc.

### Standaard leverings programma:

- Capaciteit bereik: 4000 - 40.000 kg
- Uitlading bereik: 2000 - 20.000 mm (afhankelijk van capaciteit)
- Zwenkbereik: 360° ∞
- Hoogte kraan: 1050 - 3750 mm
- Hoogte onder kraanarm: 850 - 3550 mm

### Kraanarm ontwerp:

I-profiel (Geïntegreerd bovenschoor)

### Kenmerken en voordelen:

- Grote capaciteiten en uitladingen / reikwijdtes
- Oneindig zwenken 360°
- Elektrisch zwenken

... [Read more](#)

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13001

## Kolomzwenkkraan BOSS B | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
B0400-4000	4	4
B0400-5000	4	5
B0400-6000	4	6
B0400-7000	4	7
B0400-8000	4	8
B0400-9000	4	9
B0400-10000	4	10
B0400-11000	4	11
B0400-12000	4	12
B0400-13000	4	13
B0400-14000	4	14
B0400-15000	4	15
B0400-16000	4	16
B0400-17000	4	17
B0400-18000	4	18
B0400-19000	4	19
B0400-20000	4	20
B0500-4000	5	4
B0500-5000	5	5
B0500-6000	5	6
B0500-7000	5	7
B0500-8000	5	8
B0500-9000	5	9
B0500-10000	5	10
B0500-11000	5	11
B0500-12000	5	12
B0500-13000	5	13
B0500-14000	5	14
B0500-15000	5	15
B0500-16000	5	16
B0500-17000	5	17

## Kolomzwenkkraan BOSS B | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
B0500-18000	5	18
B0500-19000	5	19
B0500-20000	5	20
B0630-4000	6,3	4
B0630-5000	6,3	5
B0630-6000	6,3	6
B0630-7000	6,3	7
B0630-8000	6,3	8
B0630-9000	6,3	9
B0630-10000	6,3	10
B0630-11000	6,3	11
B0630-12000	6,3	12
B0630-13000	6,3	13
B0630-14000	6,3	14
B0630-15000	6,3	15
B0630-16000	6,3	16
B0630-17000	6,3	17
B0630-18000	6,3	18
B0630-19000	6,3	19
B0630-20000	6,3	20
B0800-4000	8	4
B0800-5000	8	5
B0800-6000	8	6
B0800-7000	8	7
B0800-8000	8	8
B0800-9000	8	9
B0800-10000	8	10
B0800-11000	8	11
B0800-12000	8	12
B0800-13000	8	13
B0800-14000	8	14

## Kolomzwenkkraan BOSS B | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
B0800-15000	8	15
B0800-16000	8	16
B0800-17000	8	17
B0800-18000	8	18
B0800-19000	8	19
B0800-20000	8	20
B1000-4000	10	4
B1000-5000	10	5
B1000-6000	10	6
B1000-7000	10	7
B1000-8000	10	8
B1000-9000	10	9
B1000-10000	10	10
B1000-11000	10	11
B1000-12000	10	12
B1000-13000	10	13
B1000-14000	10	14
B1000-15000	10	15
B1000-16000	10	16
B1000-17000	10	17
B1000-18000	10	18
B1000-19000	10	19
B1000-20000	10	20
B1250-4000	12,5	4
B1250-5000	12,5	5
B1250-6000	12,5	6
B1250-7000	12,5	7
B1250-8000	12,5	8
B1250-9000	12,5	9
B1250-10000	12,5	10
B1250-11000	12,5	11

## Kolomzwenkkraan BOSS B | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
B1250-12000	12,5	12
B1250-13000	12,5	13
B1250-14000	12,5	14
B1250-15000	12,5	15
B1600-4000	16	4
B1600-5000	16	5
B1600-6000	16	6
B1600-7000	16	7
B1600-8000	16	8
B1600-9000	16	9
B1600-10000	16	10
B1600-11000	16	11
B1600-12000	16	12
B2000-4000	20	4
B2000-5000	20	5
B2000-6000	20	6
B2000-7000	20	7
B2000-8000	20	8
B2000-9000	20	9
B2000-10000	20	10
B2500-4000	25	4
B2500-5000	25	5
B2500-6000	25	6
B2500-7000	25	7
B2500-8000	25	8
B2500-9000	25	9
B3200-4000	32	4
B3200-5000	32	5
B3200-6000	32	6
B3200-7000	32	7
B3200-8000	32	8

## Kolomzwenkkraan BOSS B | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
B0400-4000	40	4
B0400-5000	40	5
B0400-6000	40	6